

厦门背贴式橡胶止水带 300 × 8

产品名称	厦门背贴式橡胶止水带 300 × 8
公司名称	衡水长信橡胶制品有限公司
价格	.00/件
规格参数	强度:10MPa 品牌:长信 规格:定制
公司地址	河北省衡水市桃城区何家庄乡前马庄村
联系电话	18831805010 13513085830

产品详情

厦门背贴式橡胶止水带 300 × 8施工安装注意

中埋式橡胶止水带是在混凝土浇筑过程中部分或全部浇埋进混凝土中。待上一段混凝土浇注完成，施工缝界面硬化并表干后，清除界面浮渣，在浇埋混凝土以前先要使其在界面的部位保持平展，接头部分粘接紧固，止水带接头必须粘接良好，施工现场条件具备，可采用热

厦门背贴式橡胶止水带 300 × 8流化连接的方法，不加任何处理的所谓“搭接”是绝不允许的。再以适当的力充分浇捣，振荡混凝土来定位止水带，使其与混凝土良好的结合，以免影响止水效果。

在施工过程中，由于混凝土中有许多尖角的石子和锐刃的钢筋，所以在浇捣和定位止水带时，应注意浇捣的冲击力，以免由于力量过大而刺破橡胶止水带，如发现有破裂现象应及时补修，否则在接缝变形和受水压时橡胶止水带所能抵抗外力的能力就会大幅度降低。

在定位橡胶止水带时，产品安装必须固定，避免在浇注混凝土时发生位移，保证止水带在混凝土中的正确位置。一定要使其在界面的部位，保持平展，更不能让止水带翻滚，扭结，如发现有扭结不展的现象

应及时进行调整。通常我们固定止水带的方法有：利用附加钢筋固定；专用卡具固定；铅丝和模板固定等，如需穿孔时，只能选在止水带的边缘安装区，不得损伤其它部分。厦门背贴式橡胶止水带 300×8货真价实，长信橡胶止水带种类全，规格可定制，价格有优势，欢迎咨询。