

# 室内钢结构防火涂料(NCB)ZY-8"中宇"牌

产品名称	室内钢结构防火涂料(NCB)ZY-8"中宇"牌
公司名称	华运洪通(天津)防火材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:“中宇”牌 类型:饰面防火涂料 颜色:白色、灰色
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯镇桑杭村
联系电话	15631672868

## 产品详情

品牌	“中宇”牌	类型	饰面防火涂料
颜色	白色、灰色	单件净重	25000 (g)
保质期	N (个月)		

### 材料说明

该工程选用靖江市中宇消防器材有限公司生产的zy-8溶剂型ncb钢结构防火涂料，该涂料的保质期为一年。

### zy-8溶剂型ncb钢结构防火涂料使用说明

zy-8超薄型钢结构防火涂料是我公司自行研制、开发的最新产品，产品通过了国家固定灭火系统质量监督检测中心的检测，技术指标达到国家标准gb14907-2002的要求。

#### 一、技术性能：

- 1、性能特点：涂层超薄，防火卓越，本色为白色，方便配色，粘结力强，抗潮、抗酸碱，耐水。
- 2、防火保护原理：涂层遇火时涂层膨胀发泡增厚，延长构件温升时间，从而达到防火保护的目的。
- 3、主要技术指标：

序号	项目	指标
1	耐火性能（耐火极限min）	0.35mm 30 涂层厚度 0.8mm 60 1.2mm 90 1.8mm 120
2	在容器中的状态	无结块，搅拌后呈均匀流体状
3	干燥时间（h）	表干 8 实干 24
4	粘结强度（mpa）	0.15
5	耐水性（h）	24不起泡剥落脱层
6	初干燥抗裂性	不出现裂纹
7	外观与颜色	与样品相比无明显差异

## 二、用途与施工

### 1、用途：

该产品可广泛用于工业及民用建筑各类钢结构及承重钢构件的防火保护，满足建筑物一、二级耐火等级的要求。

### 2、施工：

钢构件须彻底除锈去污，并涂两道防锈底漆，涂膜厚度按照

设计的耐火等级而定，本涂料有良好的涂覆性，每遍可涂0.3-0.5mm厚度。

施工方法可采用刷、喷、滚涂均可，环境温度为0-45c，相对湿度 90%，每隔8-24小时可涂刷一遍，涂层未干前切忌雨淋和暴晒。

涂料固体组份较大，较易沉积，使用前应充分搅拌均匀，如太厚，可用本公司专用溶剂稀释，稀释量最高不得超过5%。

### 三、储运与包装：

涂料盖严放置室内，保管温度0-35c为宜，涂料无毒、不燃、不爆、可按一般物资运输，存放期壹年。

