

荆门桥梁板式橡胶支座 滑动板式橡胶支座 国标 桥梁支座 GYZ/GJZF4 350*600*69mm 中诚巨工

产品名称	荆门桥梁板式橡胶支座 滑动板式橡胶支座 国标 桥梁支座 GYZ/GJZF4 350*600*69mm 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

荆门桥梁板式橡胶支座 滑动板式橡胶支座 国标 桥梁支座 GYZ/GJZF4 350*600*69mm
中诚巨工

安装前核对gyzf4橡胶支座规格、型号尤为重要，规格型号错误可能导致严重后果：

- (1) 承载力大的gyzf4橡胶支座错安成承载力小的gyzf4橡胶支座，可能导致gyzf4橡胶支座破坏；
- (2) 单向gyzf4橡胶支座错安成双向gyzf4橡胶支座可能导致整个滑动体系不稳定；
- (3) 双向gyzf4橡胶支座错安成单向gyzf4橡胶支座导致位移体系受限制；
- (4) 单向gyzf4橡胶支座方向错误导致位移体系受限制；双向gyzf4橡胶支座方向错误可能导致一个方向位移量不足。

以上无论哪种错误均可能导致gyzf4橡胶支座破坏或使用寿命降低，因此必须仔细按照设计要求核对gyzf4橡胶支座型号，确认无误后安装。

桥梁圆形板式支座在安装过程中可能会发生的问题：

- a、个别支座脱空，出现不均匀受力；
- b、支座发生较大的初始剪切变形；

c、支座偏压严重，局部受压，侧面鼓出异常，而局部脱空——应及时加以调整。

调整的方法一般可用千斤顶顶起梁端，在支座上下表面铺涂一层水泥砂浆。

再次落梁，在重力作用下支座上下表面平行且同梁底、墩台顶面全部密贴；同时使一片梁两端的支座处于同一平面内，梁的纵向倾斜度应加以控制，以支座不产生明显初始剪切变形为佳。