

加工粉尘可燃性筛选试验江苏粉尘爆炸检测

产品名称	加工粉尘可燃性筛选试验江苏粉尘爆炸检测
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	800.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

玻璃钢防腐即纤维增强塑料，一般指用玻纤提高不饱和聚酯、环氧树脂与酚醛树脂树基材，以玻纤或者其产品作增强材料的弹性体材料，称之为玻璃纤维增强塑料，或称作玻璃钢防腐，有别于钢化夹胶玻璃。

玻璃钢防腐检验主要包括：

玻璃钢储罐：玻璃钢罐、储存罐、反应釜、塑料储罐、化工罐、运送储存罐、食品罐、消防安全罐等。

玻璃钢管道：玻璃钢管、玻璃钢管道、玻璃钢风管、玻璃钢电缆管、玻璃钢顶管、玻璃钢工艺管等。

塔器：喷雾干燥塔、净化塔、烟气脱硫塔、雾烟气脱硫塔、互换柱等。

洗手间：洗手间汽车底盘、卫生间顶机等。

别的：角铁、电线槽、拉挤型材、三通、四通、玻璃钢格栅板等。

玻璃钢防腐测试标准包含：

- 1、GB 16413-2009 煤矿井下用碳纤维制品安全系数检验规范
- 2、GB/T 5009.98-2003 食品包装材料及包装制品用不饱和聚酯树脂以及碳纤维制品质量标准统计分析方法
- 3、GB 18545-2001 生产车间空气中的玻璃钢防腐烟尘职业接触限值

- 4、GB 13115-1991 食品包装材料及包装制品用不饱和聚酯树脂以及碳纤维制品质量标准
- 5、GB/T 8237-1987 玻璃纤维增强塑料(玻璃钢防腐)用液态不饱和聚酯树脂
- 6、GB/T 3139-1982 玻璃钢防腐传热系数测试方法
- 7、GB/T 2572-1981 玻璃钢防腐均值热膨胀系数测试方法

为何要判断烟尘是不是性烟尘？

在工业制造中，总会造成各种烟尘，比如金属制品厂的打磨抛光、打磨抛光、电焊焊接烟尘，食品厂原材料烟尘，饲料厂的破碎烟尘，各种化学物质制造的废弃物烟尘这些，这种烟尘存有生产中，假如是可以爆型，对企业安全生产也会产生巨大威胁，这时需要采取防爆装置，可是是否可以爆并不是凭自己想象的，必须收集样品，送至有国家认可资格的试验室进行测试。

烟尘可燃性判断是一般口头禅，别名称为烟尘性测试。一般咨询烟尘性测试的用户，一部分是家安监部门的监管政策出具报告，根据报告单结论做到安全管理目的；一部分是公司出自于个人安全考虑到想要知道它是否会出现。

烟尘检测报告办理手续

*先公司应提供粉尘的名字、主要成份、抽样详细地址，供大家分析判断和价格，在确认后企业费用，寄500g样品前去检测，一般1-2周以后可以完成检测出报告，汇报是依据评测结论开具的，公司依据结论进行下一步工作。