

玉林公路桥梁板式橡胶支座 矩形 GJZ 250 × 300 × 41mm橡胶支座 国标品质 中诚巨工

产品名称	玉林公路桥梁板式橡胶支座 矩形 GJZ 250 × 300 × 41mm橡胶支座 国标品质 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

玉林公路桥梁板式橡胶支座 矩形 GJZ 250 × 300 × 41mm橡胶支座 国标品质
中诚巨工

板式橡胶支座的安装与施工方法：对于桥梁板式支座的安装与施工，现浇梁安装桥梁公路桥梁板式橡胶支座比较方便，施工程序如下:保持墩台垫石顶面清洁。如果支承垫石标高差距过大，可以用水泥砂浆进行调整。在支承垫石上按设计图标出中心，安装时橡胶支座的中心与支承垫石中心线要吻合，以确保支座就位准确。当同一片梁需两个或四个支座时，为方便找平，可以在支承垫石和支座之间铺一层水泥砂浆，让支座在桥梁体的压力下自动找平。

橡胶支座的正确就位先使支座和支承垫石按设计要求准确就位。架梁落梁时，T型梁的纵轴线要与支座中心线重合；板梁、箱梁的纵轴线与支座中心线相平行。为落梁准确，在架第壹跨板梁或箱梁时，可在梁底划好二个支座的十字位置中心，在梁的端立面上标出两个支座的位置中心线的铅直线，落梁时使之与墩台上的位置中心线相重合。以后数跨可依照第壹跨梁为基准进行。