

# 桥梁支座 周口板式桥梁橡胶支座250\*250\*43mm 国标厂家供应 中诚巨工

产品名称	桥梁支座 周口板式桥梁橡胶支座250*250*43mm 国标厂家供应 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

## 产品详情

桥梁支座 周口板式桥梁橡胶支座250\*250\*43mm 国标厂家供应 中诚巨工

### 板式橡胶支座安装准备

- 1、板式橡胶支座安装处宜设置支承垫石,支承垫石平面尺寸大小应按局部承压计算确定,垫石长度、宽度应比支座相应的尺寸至少增加50mm左右,其高度应为100mm以上,且应考虑便于支座的更换。
- 2、支座垫石内应布置钢筋网,钢筋直径为8mm时,间距宜为50mm×50mm,桥梁墩、台上应有竖向钢筋延伸至支座垫石内,支座垫石的混凝土强度等级不应低于C30。
- 3、支座垫石表面应平整、清洁、干爽、无浮沙。支座垫石顶面标高要求准确无误。在平坡情况下,同一片梁两端支承垫石及同一桥墩、台上支承垫石应处于同一设计标高平面内,其相对高差不应超过±1.5mm,同一支承垫石高差应小于0.5mm。

### 板式橡胶支座的分类及表示方法

注:板式橡胶支座可以分为:普通板式橡胶支座(GJZ系列、GYZ系列、TCYB系列)与四氟乙烯滑板式橡胶支座(GYZF4GJZF4,TCYBF4)

1、根据桥梁板式橡胶支座的结构型式分类如下：球冠圆板式橡胶支座（TCYB系列）；普通板式橡胶支座 矩形普通板式支座（GJZ系列）；圆形普通板式支座（GYZ系列）板式支座：圆形四氟板式支座（GYZF4系列）；聚四氟乙烯板式支座 矩形四氟板式支座（GJZF4系列）；球冠四氟板式支座（TCYBF4系列）

2、板式橡胶支座按胶种适用温度分类如下：a、氯丁橡胶：适用温度 +60 -25  
b、天然橡胶：适用温度 +60 -40 c、三元乙丙