

配线管内穿线BVV-750-2.5

产品名称	配线管内穿线BVV-750-2.5
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

配线管内穿线BVV-750-2.5代表着是一种聚氯的电线，而且它起到了绝缘的效果，基本上是通过铜作为电线材质，这里的b代表的是电线，而v则表明是绝缘材料，\它就属于聚录，而且是单塑电线，现在日常生活中使用的比较广泛。配线管内穿线BVV-750-2.5

电线一般由芯线、绝缘层和保护层组成，导体是电线的核心部分。

电线的芯的材质常见的有铜芯和铝芯两种。优质家用电线一般都是铜芯的。配线管内穿线BVV-750-2.5
硬线(BV)：用于供电，照明，普通插座，空调插座。

优点：抗拉力强、抗腐蚀强、抗疲劳弱、废品回收率高。缺点：压接不方便。

制作工艺：单股硬线，少数几根粗铜芯组成，比如1平方硬铜线，只有一根铜芯。

软线(BVR)：用于动力装置、日用电器、仪表及电信设备用的电缆电线、配电箱。

优点：线较软，更适合转弯穿管，安装移动方便。

缺点：抗拉力较弱、抗腐蚀较弱、抗疲劳强、废品回收率低。

制作工艺：由多股直径1毫米以下可导电的固态金属丝绞合而成的导线。配线管内穿线BVV-750-2.5 在对导轨台阶修光时，应确保两侧导轨的修光长度各不少于300mm。底层和顶层的导轨应根据土建设计图配置，尽量不要在现场加工；导轨安装过程中，应该安装一根，校正一根。如果等整列导轨安装完毕再校正，安装效率低下，并且部分导轨无法修正。导轨的日常保养是非常关键的，应每隔半年用扭矩扳手锁紧导轨、导轨支架螺母，发现松动的膨胀螺栓，应重新打孔安装。由于导轨安装质量问题，导致电梯运行时水平晃动较大，可以用滚动导靴替代原有的滑动导靴。