

绝缘导体BV-35

产品名称	绝缘导体BV-35
公司名称	畅朗迪线缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡毕演马村
联系电话	15733673330 13292661877

产品详情

绝缘导体BV-35铜芯聚氯乙烯绝缘电线 额定电压450/750V及以下 产品特性耐温等级70 ，寿命达到30年以上 ，具有抗酸碱、耐油性、防潮、防霉、电气绝缘、耐磨等特性。

产品用途适用于交流额定电压U0/U为450/750以下动力装置固定布线。产品结构：导体 绝缘。

导体主流材料多为无氧铜，绝缘则为PVC；绝缘导体BV-35质量标准：3C认证；额定电压：电线浸水1小时，经受交流50Hz2500V（450/750V）、2000V（300/500V）电压实验5分钟不击穿。

工作温度：正常工作温度不超过70 ，BVR-105型工作温度则为105 ，电线的敷设温度应不低于0 ；

允许弯曲半径：电线外径（D）小于25mm者不小于4D；电线外径（D）为25mm及以上者应不小于6（D）。

颜色：红、黄、蓝、绿、黑、棕、黄绿、白等，可根据要求定制；绝缘导体BV-35用途：本产品适用于交流额定电压450/750V及以下的动力装置的固定敷设。如家装照明。固定布线可用于室内敷设、穿管等场合。BVR电线和BV电线的区别在于，R型电线导体线径为软铜丝。即：增加导体根数，减少单根导体直径，单根导体直径小于1mm。这样一来，BVR电线十分的柔软，敷设角度要求较BV电线大大降低，穿线管线槽时更加方便，快捷，降低工作强度的同时大大提高了工作效率。深受广大电工及建筑装饰人员喜欢！绝缘导体BV-35 家庭电路中电线应该怎么样选配？具体应该用多大的电线才合适？其实家庭电路中电线选配的问题是电工入门的基础知识，今天我们就重点来看一下:家庭电路中电线的选配？应该用多大的电线？家庭电路一般可以分为照明回路和插座回路。上图解释:1，照明回路我们通常用2.5平方的铜芯线作为主线来使用，对于照明电路的分支回路，我们可以使用性价比比较高的1.5平方或者1平方的铜芯线，当然了，如果有条件，用2.5平方铜芯线做照明支路使用也是完全可以的。