

超声波测厚仪 超声波测厚仪

产品名称	超声波测厚仪 超声波测厚仪
公司名称	济宁市伟龙科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	类型:超声波测厚仪 品牌:伟龙 型号:UTM-301
公司地址	济宁市金宇路52号创新大厦（济宁市生产力促进中心）
联系电话	13506388187

产品详情

类型	超声波测厚仪	品牌	伟龙
型号	UTM-301	测量范围	1.0--199.9mm（45#钢）（可选配高温探头，铸铁探头，小管径探头）（mm）
显示方式	带有自动背光	电源电压	1.2-1.5V碱性电池或充电器（V）
外形尺寸	110*53*26mm（mm）		

一、概况：

utm-301型超声波测厚仪内部电路采用最新数字电子技术与微电脑技术，仪器体积小，功耗低，功能强，显示值稳定，检测精度高，可存储测量值，探头选择自动背光等特点，是您在实际应用中首选的仪器。

二、产品性能：

- 1、测量范围：1.0--199.9mm（45#钢）（可选配高温探头，铸铁探头，小管径探头）
- 2、显示精度：0.1mm
- 3、测量误差：1%×厚度值±0.1mm
- 4、测量方式：手动存储测量
- 5、存储容量：253个测量点

- 6、探头频率：5mhz
- 7、声速范围：1000--9990m/s
- 8、电源范围：1.2-1.5v碱性电池或充电器
- 9、带有自动背光
- 10、外形尺寸：110*53*26mm
- 11、耦合指数：被测件与探头耦合良好时，显示屏最左侧显示ok
- 12、使用环境：温度-10~60 相对湿度小于90%
- 13、自动断电：本仪器待机5分钟将自动关机
- 14、欠压指示：低电压时欠压指示灯点亮。

三、utm-301型超声波测厚仪配置单

- 1、utm-301型超声波测厚仪主机 1台
- 2、探头（ 8） 2只
- 3、耦合剂1瓶
- 4、使用说明书 1份
- 5、保修卡合格证 1份
- 6、五号电池 2节
- 7、阶梯式块 1块
- 8、手提箱 1只