

流量计涡街流量计蒸汽流量计管道式流量计

产品名称	流量计涡街流量计蒸汽流量计管道式流量计
公司名称	河南鑫鸿达仪表科技有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	河南鑫鸿达:HNXHD XHD:WJ 河南:新乡
公司地址	封丘县陈固镇西仲宫村351号
联系电话	0373-8292229 18838768265

产品详情

【产品特点】

可在很宽的流量范围内测量气体、液体和蒸汽的流量而不受流体物理性质的影响。

不受温度、压力的影响，同时不易堵，不易下，不易结垢，耐高温，高压，

安全防爆，适用于恶劣环境

无可动部件、无孔洞缝隙设计，产品无磨损、耐脏污，无须机械维修，使用寿命长

采用低功耗高新技术，电池供电的现场显示型流量计，可不断电运行两年以上；

温压补偿一体化设计；

电流输出均为电隔离型，具有良好的共模干扰抑制能力；

同时显示流量值与累计流量值，不必轮流切换。

采用抗振动探头，有效消除外界振动影响。

电路采用表面贴装工艺，结构紧凑，可靠性高。

采用分体式信号转换器，电缆长度10米。

量程比宽达20：1

仪表整体结构设计合理，动态测量范围宽，压力损失小

表体采用不锈钢材质，可适用于腐蚀性介质的测量；

现场液晶显示，脉冲、4~20mA输出或485通讯，可与工业自动化系统连接；

【技术参数】

测量介质：液体、气体、蒸汽

介质粘度：小于10cp

介质温度：-50 ——+400

本体材料：1Cr18Ni9Ti(其他材料协议供货)

传感器密封：石墨垫片(特殊根据要求)

环境温度：-30 ——+80 (特殊根据要求)

公称直径：

法兰式：DN15——DN300；

插入式：DN200-2000mm

测量精度：

液体：测量值的±0.5%(特殊)

气体：测量值的±0.5%

量程比：10:1

压力等级：PN25，PN40(高压可特殊制造)

连接方式：

法兰式 DN15—DN300

法兰式 DN15--DN300。

插入式 DN200-DN2000

防爆形式：

隔爆型 EXd BT4-T6

本质型 EXia CT4-T6

防护等级：IP67

转换器壳体：压铸铝,上漆

供电电压：12——36VDC或3.6V电池

输出信号：二线制4--20mA电流输出

现场显示：可编程设定显示瞬时流量、累积流量

通讯方式：RS485通讯