

API美标截止阀，316L材质，150LB,欧电阀门

产品名称	API美标截止阀，316L材质，150LB,欧电阀门
公司名称	欧电阀门集团有限公司
价格	720.00/件
规格参数	欧电牌:欧电阀门 J41W:J41W-150LB/ 浙江:温州
公司地址	浙江省温州市瓯江口产业集聚区昆鹏街道雁鸿路1099号
联系电话	0577-86889623 13758433722

产品详情

API美标截止阀，制造按照API600标准，验收按API598标准，完全根据美标标注设计制作，API美标截止阀按其通道位置可分为直通式，三通式和直角式。API美标截止阀的工作原理是靠旋转阀恋来使阀门畅通或闭塞。闸阀开关轻便，体积小，可以做成很大口径，密封可靠，结构简单，维修方便，密封面与球面常在闭合状态，不易被介质冲蚀，在各行业得到广泛的应用。API美标截止阀是一种比较新型的截止阀类别，它有着自身结构所独有的一些优越性，如开关无摩擦，密封不易磨损，启闭力矩小。这样可减小所配执行器的规格。

API美标截止阀广泛适用于[wiki]石油[/wiki]、[wiki]化工[/wiki]、城市给排水等要求严格切断的工况。

API美标截止阀的结构特点：1、

启闭无摩擦。这一功能完全解决了传统[wiki]阀门[/wiki]因密封面之间相互摩擦而影响密封的问题。2、

上装式结构。对装在管道上的阀门可直接在线检查与维修，能有效减少装置停车，降低成本。3、

单阀座设计。消除了阀门中腔介质因异常升压而影响使用安全的问题。4、

低扭矩设计。特殊结构设计的阀杆，只需配一个小手把阀门就能轻松启闭。5、楔形密封结构。阀门是靠阀杆提供的机械力，将球楔压到阀座上而密封，使阀门的密封性不受管线压差变化的影响，在各种工况下密封性能都有可靠保证。6、密封面的自清洁结构。当球体倾离阀座时，管线中的流体沿球体密封面成360°均匀通过，不仅消除了高速流体对阀座局部的冲刷，也冲走了密封面上的聚积物，达到自清洁的目的。API美标截止阀安装在管道上要水平安装。