

帝人PC L-1225L物性表 PC L-1225L

产品名称	帝人PC L-1225L物性表 PC L-1225L
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	24.00/千克
规格参数	PC:清晰/透明 L-1225:超低粘度 日本帝人:脱模性能良好
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

帝人PC L-1225L物性表 PC L-1225L 清晰/透明 超低粘度 脱模性能良好

产品特性

高刚性PC高流动性PC抗紫外线PC通用性强PC高耐热性PC耐化学性良好PC良好抗撞击性PC无卤PC耐气候影响性能良PC脱模性能良好PC优良外观PC

更多

产品用途

工业应用POM汽车内部零件POM薄膜POM电气元件POM相机应用POMOA设备POM商务设备POM汽车仪表盘POM汽车领域的应用POM通用POM电池盒POM

Panlite L-1225L	日本帝人	PC	
Panlite ML-3500ZPL	日本帝人	PC	
Panlite ML-3206ZT	日本帝人	PC	
Panlite EN-8615N	日本帝人	PC	
Panlite LV-2225Y	日本帝人	PC	
Panlite B-4130R	日本帝人	PC	

Panlite ML-3500ZEH	日本帝人	PC	
Panlite E-8715	日本帝人	PC	
Panlite LS-2250	日本帝人	PC	
Panlite GN-3430R	日本帝人	PC	

【Panlite】日本帝人 PC L-1225L 注塑级。低粘度，注射成型，高流动性，高清晰/高透明度，高抗冲，易脱模，耐热。

用途：薄壁产品，超薄壁型电器，电子元件。

重要参数：熔体流动速率:18 g/10min 密度:1.2 g/cm³ 吸水率:0.2 % 成型收缩率:0.6 %
 缺口冲击强度:100 拉伸强度:74 MPa 断裂伸长率:140 % 弯曲强度:90 MPa 弯曲模量:2280 MPa 维卡软化点:135 热变形温度:125 透光率:88 %