

淮安市铝合金耐火窗检测 防火玻璃耐火测试

产品名称	淮安市铝合金耐火窗检测 防火玻璃耐火测试
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	500.00/件
规格参数	铝合金耐火窗:防火玻璃耐火测试 周期:3-5天 检测范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

产品详情

铝合金节能耐火窗采用高品质非隔热防火玻璃，紫外线照射下无气泡、失透现象,克服了传统耐火窗耐候性差,不能用于室外的弊端。

耐火窗工艺

- 1、型材为高质量断桥铝型材。不同的型材可以配置不同的玻璃，常用为6+12A+6防火玻璃，也可根据节能要求提供low-e、镀膜玻璃基片。
- 2、可制作固定耐火窗、内平开耐火窗、外平开耐火窗、内上悬耐火窗。
- 3、耐火窗采用单片防火玻璃和普通钢化复合成的中空防火玻璃，火灾时开启窗扇根据国标GB16809-2008的要求在1.0分钟内可自动闭合。
- 4、内置温控闭窗器系列耐火窗采用五金全部是为耐火窗产品单独研发的专用五金：其中合页是弹簧驱动合页代替了闭窗器，风撑和低温熔断研发成一体的专利隐藏式温控装置，代替了原来外置的温控装置和风撑，温控装置90°开启扇自动关闭。平时使用时窗扇角度大于20°自行定位；锁是在原来的断桥铝普通锁的基础上加了可关闭的锁舌，且紧固器和锁块具有防火功能。锁把手平行，着火时自动关闭，锁舌挂住边框，扳动把手开启活扇，关闭窗户把手竖向，上下紧固器与锁扣锁死。明装型温控闭窗器发生火灾或意外时，窗户在闭窗器的作用下可及时关闭。
- 5、耐火窗在型材空腔中填充钢衬和耐火泥，在框扇搭接和型材内部增设了防火膨胀密封胶条，既保证耐火性能达到规范要求，同时也满足普通断桥铝气密、水密和抗风压三性和节能的规范要求。
- 6、工艺流程：下料 撕包装 冲（铣）孔 塞衬铁+耐火泥 塞角码+打组角胶 组角 擦胶+矫正 组装 包装 入库。

7、窗户外观：可以做到和普通的塑钢窗和断桥铝窗颜色一致（颜色可以定做），外形美观；也可以和普通外墙窗户用拼条连接。