

# YSLYCY HO5VVC4V5-K耐油屏蔽软电缆

产品名称	YSLYCY HO5VVC4V5-K耐油屏蔽软电缆
公司名称	上海长柔电缆有限公司
价格	.00/米
规格参数	品牌:长柔 材质:PUR 产地:上海
公司地址	上海市浦东新区沪南公路4880号
联系电话	021-80182088 18717906624

## 产品详情

产品结构导线：导体为多股裸铜丝或镀锡铜丝绞合,符合GB/T3956、 VDE0295/IEC 228、HD21.13第5种软导体绝缘：PVC/D型聚氯乙烯绝缘符合GB5023.1与GB/T8815屏蔽：镀锡丝铜网编织屏蔽颜色代码: 绝缘线芯的识别应参符合GB/T5023.1中要求之4.2，选用颜色识别或数字识别,若带有黄绿组合色分布在线芯较外层内护套: PVC/ST5型聚氯乙烯符合GB5023.1与GB/T8815外护套: PVC/ST9聚氯乙烯护套，颜色为黑色(RAL9005) 或灰色(RAL7001)应用标准: GB5023.7、 60227 IEC 75、 HD21.13

技术参数额定电压：U0 / U 300 / 500V测试电压：绝缘厚度 0.6:1500V，> 0.6MM的:2000V 成品测试:2000V较小弯曲半径固定敷设：6 × D (电缆外径)移动安装：12 × D(电缆外径)使用温度固定敷设：-40 至 105 移动安装：-25 至 105 耐油测试：通过ASTM标准、 GB/T2951.5标准阻燃测试：通过GB18380.12试验

特性与符合性特性：可根据客户要求定做彩色线芯或编码线芯。机械性能良好、高度柔软。弯曲寿命比普通安装线要长，但不作为有力度强牵引的拖链电缆使用。用于拖链时设计使用寿命为500万次的循环弯曲。产品具有防水、防油、耐寒、阻燃等特点。屏蔽电缆用于有中等水平电磁干扰场合。符合认证: CE

典型应用适用机床和起重运输设备在内的制造加工用机器各部件间的内部连接。充许该电缆直接与电源线相连接.不推荐屏蔽电缆用于连续弯曲的场合，可用于工业使用环境下的偶尔弯曲移动场合，如机床、磨床等。