

# 排污球阀-上海鸿蝶阀门有限公司

产品名称	排污球阀-上海鸿蝶阀门有限公司
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:PQ41M 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

一体式排污球阀适用超高压高温管道污水处理所使用的闸阀，结构特点耐高温、抗压、抗磨损等优点。具备质量稳定、密封性牢固、磨擦力小、电源开关轻巧、使用期限等太久优势。用以原油、化工厂、塑胶、造纸工业、制药业等领域管道中，带有残渣性或者有细微固体颗粒的乳浊液及固态颗粒状操纵应用。

### 排污球阀【结构特征】

- 1、科学合理的高压闸阀：聚很多年闸阀生产制造工作经验量身定做的高压闸阀，可保证阀门密封性，摩擦指数低，操作力矩小、多种多样高压闸阀原材料、融入覆盖面广。
- 2、电源开关准确无误的手柄：选用扁头阀座，与摇杆连接不容易移位，进而可保证摇杆标示的开关状态与阀一致。
- 3、锁紧机构：为避免阀门开关操作失误，在闸阀开启、关完部位有定位孔，使阀心处在恰当位置。
- 4、阀座防飞构造：阀座为下衣式，避免受力飞出去，与此同时可以从火灾后，与油路板产生金属材料触碰，使阀座密闭性。

### 排污球阀【应用技术参数】

可用物质：水、气、成品油、天然气和强酸强碱腐蚀物质。

可用环境温度：-20 ~ 350

驱动形式：手动式、气动式、电动式、液控阀等。

公称通径：DN 15-250 1/2" ~ 10"

## 排污球阀【技术标准】

设计国家美国标准

要点标准

设计GB/ AP1 ANS

规范T1226D I B16

37 .34

活套GB/ ANS

法兰T122I B16

构造21 .10

长短

构造GB/

长短T151

(电 88.1

焊焊

接)

连接GB/ ANSI B16.

法兰T9115、 B16.47

3JB/

T79

Hg2

0592

对焊GB/ ANSI

端 T122B16.25

24

试验GB/ AP1

和检T909598

测 2