

# 供应光纤配线架144芯配线架720芯三网合一配线柜

产品名称	供应光纤配线架144芯配线架720芯三网合一配线柜
公司名称	慈溪市顺源通信设备厂
价格	.00/件
规格参数	顺源:三网合一配线架 720芯:三网合一配线柜 浙江宁波:双门配线柜
公司地址	慈溪市观海卫镇福山路177号
联系电话	15257891549

## 产品详情

特点说明：1. 模块化：部件均采用模块化设计，可以通过模块的灵活搭配来实现不同的功能组合，使不同型号产品的组件具有通用性和互换性，大大缩短了产品交期，降低了生产成本，提高性价比；2. 系统化：拥有满足室内、室外各种环境要求的、不同容量的产品，并配有全系列高品质的光器件产品，并能提供系统的解决方案；3. 人性化：强调人性化操作、管理等，全正面化操作，对工程施工有深厚的理解，对细节的处理一直坚持精益求精；4.

标准化：严格遵循行业相关各种标准，并且积极参与行业的各种技术规范的修订；技术规格：

1. 使用条件：1) 工作温度：-10 ° C~+40 ° C 2) 贮存温度：-25 ° C~+55 ° C 3) 相对温度： 85% ( +30 ° C ) 4) 大气压力：70Kpa~106Kpa 2. 适用性指标：1) 标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm；2) 光纤活动连接器：符合GB12507及相关标准的规定；3) 光纤光缆符合GB/T11818和GB/T7424的规定。3. 功能：1) 具有光缆固定和保护功能；2) 具有光缆终接功能；3) 调线功能；4) 光缆纤芯和尾纤的保护功能。并可根据需方不同要求订做不同规格的产品。5. 光电性能：1) 机架高压防护地与机架绝缘,绝缘电阻1000M /500V(DC)无飞弧。2) 机架高压防护地与机架间耐压不小于3000V ( DC ) /1min不击穿，无飞弧。3) 光纤连接器损耗 0.5dB 4) 插入损耗 0.2dB 5) 回波损耗：FC/PC>40dB、FC/UPC>50dB、FC/APC>60dB 6) 插拔性寿命：>1000次 6. 机械性能：1) 塑料件燃烧性能符合GB51697-85的规定。2) 光缆光纤穿过金属板孔时装有保护套，纤芯、尾纤的曲率半径大于37.5mm。3) 光缆进入机箱，曲率半径大于光缆直径的15倍。