

# 一片式内螺纹球阀-上海鸿蝶阀门

产品名称	一片式内螺纹球阀-上海鸿蝶阀门
公司名称	上海鸿蝶阀门有限公司
价格	500.00/件
规格参数	品牌:鸿蝶阀门 型号:Q11F-16P 产地:16公斤
公司地址	上海市奉贤区光钱路558号17幢112室(注册地址)
联系电话	021-51098626 15618338578

## 产品详情

一片式内螺纹球阀归属于手动控制类闸阀。油路板选用硅溶胶铸造制作工艺，结构紧凑、外形美观、精度高、使用期限等太久优势。具备90°迅速转动开闭操纵特性，适用工作压力为：1.6-6.4MPa、温度为：-20~232 ~ 350 水、油、气及某此腐蚀品等物质管道路上用以二位断开应用。

可根据不一样当场使用要求，挑选手动式、气动式、电动式等驱动方式。

### 二、一片式内螺纹球阀【原理】

闸阀要用含有环形通道圆球作开闭件，圆球随阀座旋转完成开闭动作闸阀。不锈钢球阀的开闭件是一个有孔圆球，绕垂直在通道中心线转动，以达到开闭通道目地。闸阀主要运用于断开或接入管路和机器设备内物质，可用于液体的调节和控制。

### 三、一片式内螺纹球阀【生产标准】

设计方案生产标准：ASME B16.34,AFI608

构造长短规范：GB/T 12221-2005

外螺纹连接端：ASME B1.20,BS21,DIN29999/259,BSP ISO7/1,ISO228/1,JISB02

工作压力温度等级：GB/T 12224-2005

实验检测标准：GB/T 13927-2008

### 四、一片式内螺纹球阀【结构特征】

1. 流动阻力小，全管径的内螺纹球阀几乎没有流体密度。
2. 结构紧凑、体型小、重量较轻。
3. 密切牢固。生活中有2个突面，同时闸阀的突面原材料应用国内或进口的塑胶做为橡胶密封件，结构紧凑，能够实现彻底密封性。在超滤装置之中已广泛应用。
4. 操作简便，启闭快，从开启到关完只需转动90°，有利于长距离控制。
5. 维修方便，球阀结构简易，密封环一般都是活动，拆装拆换都方便。
6. 在开启或全闭时，圆球和阀块的突面与介质隔离，物质利用时，不会造成阀门密封面的侵蚀。
7. 适应性强，管径自小到毫米，大至多少米，从高真空高压都可以运用。
8. 因为闸阀在开闭过程中出现擦洗性，因此适合于带固体颗粒介质中。

#### 五、一片式内螺纹球阀【外观设计构造】