

东莞防盗防潮密闭门生产厂家，船舱密封门，舰艇密封门大小尺寸加工

产品名称	东莞防盗防潮密闭门生产厂家，船舱密封门，舰艇密封门大小尺寸加工
公司名称	广东亚图科技股份有限公司
价格	6800.00/件
规格参数	品牌:亚图科技 型号:GJB2805A2005 产地:深圳
公司地址	东莞市东坑镇彭屋秤砣岭43号
联系电话	0755-26433389 13825292922

产品详情

广东亚图科技制作安装东莞防盗防潮密闭门生产厂家，船舱密封门，舰艇密封门大小尺寸加工(1)GJB2805A-2002标准进行制造，规格为宽2000mm*2700mm以现地测量为准)。

(2)门框要求:根据门的尺寸大小采用50X50X4mm或70x50X5mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊楼点不应开裂，框架局部塑性变形应不大于20mm.

(3)门扇要求:采用50X50X4mm的无缝钢管型材，具有足够的强度及韧性，便于焊接牢固可靠，并且在单人使用普通工具的作用下，焊接点不应开裂，框架局部塑性变形应不大于20mm.

(4)门的栅栏要求:采用16X16mm²方钢型材，其单格尺寸应不大于250X60mm²或者120X130mm。栅栏形式采用竖长横断错位均分焊接，焊接样式美观且牢固可靠。

(5)门的封板要求:采用4mmQ2358钢板型材，具有足够的强度及韧性，便于焊楼牢四可靠，焊接点不应开裂，其高度尺寸应不大于300mm.

(6)门的防鼠网要求:采用10X10X1.5镀锌钢丝网型材，钢丝网处在慢栏与百叶之间，靠两者紧密压制。

(7)门门要求:采用直径25Q235圆钢型材，截面积应不小于490平方毫米，有效伸出长度应不小于30mm，门

门应在门的上下和开启三个方向起作用，门铰采用铰链形式。

(8)门挂锁要求:门挂锁应设在门内侧隐蔽处。锁的开启和关闭通过设在通风门上的开锁孔进行，开锁孔尺寸应不大于100x150mm并设置带锁小门。以挂锁为中心200mm范围内，增加设置厚度不小于3mm的防护钢板。锁具符合GJB2805A-2002标准中对挂锁要求，

东莞防盗防潮密闭门生产厂家，船舱密封门，舰艇密封门大小尺寸加工东莞防盗防潮密闭门生产厂家，船舱密封门，舰艇密封门大小尺寸加工