

# HDPE 独山子HD5502GA 8008H 8920 PE 系列

产品名称	HDPE 独山子HD5502GA 8008H 8920 PE 系列
公司名称	上海创井塑胶科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市嘉定区华江路129弄7号J4651室
联系电话	15618935162

## 产品详情

用途：其它

特性备注：机械强度高

重要参数：熔体流动速率:1 g/10min 密度:0.951 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:23 MPa 断裂伸长率:500 %

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/5000S/大庆石化

用途：其它

特性备注：加工和机械好,耐寒性和耐磨耗性良好

重要参数：熔体流动速率:0.9 g/10min 密度:0.954 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:15 拉伸强度:30 MPa 断裂伸长率:500 %

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/5000S/韩国湖南

特性备注：特性：优良的可纺性、伸张性、拉伸和结节强度。

重要参数：熔体流动速率:0.8 g/10min 密度:0.954 g/cm<sup>3</sup> 缺口冲击强度:20 拉伸强度:34 MPa 断裂伸长率:500 % 弯曲模量:1323 MPa 硬度:50 维卡软化点:125 脆化温度:-80

HDPE(高密度聚乙烯#低压)/5000S/扬子石化

特性备注：特性：具有分子量高分布较窄、可纺性、牵伸性能好、直线强度、结节强度均衡好、制品打结强度高及良好的加工性能和机械性能等。

重要参数：熔体流动速率:0.95 g/10min 密度:0.951 g/cm<sup>3</sup> 拉伸强度:24 MPa 断裂伸长率:500 %  
务经理)