

公路桥梁矩形板式橡胶支座 黔东 GBZJ 橡胶垫支座 桥梁减震橡胶支座 中诚巨工

产品名称	公路桥梁矩形板式橡胶支座 黔东 GBZJ 橡胶垫支座 桥梁减震橡胶支座 中诚巨工
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中诚巨工 库存:9999 发货:全国
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

公路桥梁矩形板式橡胶支座 黔东 GBZJ 橡胶垫支座 桥梁减震橡胶支座
中诚巨工

板式橡胶支座的安装施工应注意下列事项：

- (1)、板式橡胶支座系作活动支座用，应同普通板式支座配套使用。
- (2)、安装板式橡胶支座必须精心细致，支座按设计支承中心准确就位。梁底钢板与支承垫石（或钢板）顶面尽可能保持平行和平整。同一支座上下面全部密贴；同一片梁的各个支座应置于同一平面上，避免支座的偏心受压、不均匀支承与个别脱空的现象。
- (3)、板式橡胶支座安装后若发现问题需要调整时，可顶起梁端，在板式橡胶支座底面与支承垫石（或钢板）之间铺涂一层环氧树脂砂浆来调节。
- (4)、当梁体有纵向坡度时，可将上钢板加工成相应坡度的楔形来调节，使板式橡胶支座同不锈钢板的接触面保持水平。
- (5)、支座四氟面的储油凹槽坑内，安装时涂满不会挥发的“295-3硅脂”作润滑剂，以降低摩擦系数。
- (6)、与四氟板接触的不锈钢板表面不允许有划伤，拉毛现象；以免增大摩擦系数及损坏四氟板。

(7)、落梁时，为fang止梁与支座发生纵横向滑移，宜用木制三角垫块在梁体两侧加以定位，待落梁工作全部完毕后拆除。

(8)、为fang止梁（上部构造）的横向移动，在支座或上部构造两侧需设防滑挡块。

(9)、支座与不锈钢板位置要视安装时温度而定，若不锈钢板有足够长度，则任何季节可按不锈钢板中心安置。