

# 西门子电线电缆授权代理|网线代理商

产品名称	西门子电线电缆授权代理 网线代理商
公司名称	浔之漫智控技术（上海）有限公司西门子一级代理商
价格	99.00/件
规格参数	西门子代理:西门子一级代理 西门子总代理:西门子模块代理商 西门子PLC模块代理商:西门子触摸屏一级代理商
公司地址	上海市松江区石湖荡镇塔汇路755弄29号1幢一层A区213室
联系电话	15618722057 15618722057

## 产品详情

西门子电线电缆授权代理|网线代理商

PROFIBUS FC 标准电缆 GP，2 芯总线，屏蔽，特殊结构用于快速安装，供货单位：\*大 1000m，\*小订货量 20m 按米销售。

不同组件之间的 DRIVE-CLiQ

连接需要使用信号电缆。信号电缆为预组装式电缆，且按米销售。提供了以下信号电缆：

DRIVE - CLiQ 接口信号电缆

MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ 信号电缆

MOTION-CONNECT 预装配的信号电缆

预装配的信号电缆交货类型

预装配的信号电缆提供了 10 cm 以下信号电缆：重量达 30 kg 或长度达 100 m 的电缆以盘卷形式提供；若超过这一重量或长度，则以电缆卷筒的形式提供。

应用DRIVE - CLiQ 接口信号电缆

DRIVE-CLiQ 信号电缆用于连接带有 DRIVE-CLiQ 接口的组件，这种组件带有单独或外部 24 VDC 电源。

## MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ 信号电缆

MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ 信号电缆在带有 DRIVE-CLiQ 接口的组件必须满足较高要求（如机械应力和耐油性）的场合使用，例如，在控制柜外面进行连接时使用

### 变频装置和编码器单元

带有 DRIVE-CLiQ 接口的变频装置和电机

MOTION-CONNECT DRIVE-CLiQ 信号电缆具有 24 VDC 线芯。

用于将 AOP30 连接到 CU320-2 的串行插入式电缆

AOP30 增强型操作面板通过一条串行插入式电缆（RS232C 电缆）与 CU320-2 控制单元相连。

\*大电缆长度为 10

m。为保证通信不发生中断，建议使用屏蔽电缆，电缆屏蔽层应与两个连接器外壳相连。

## 集成

CU3202 控制单元的连接示例

DRIVECLiQ 信号电缆，不带 24 V DC 线芯

用于连接带有 DRIVE-CLiQ 接口的组件，这种组件带有单独或外部 24 VDC 电源。

MOTION-CONNECT DRIVECLiQ 信号电缆，带有 24 VDC 线芯

在带有 DRIVE-CLiQ

接头的部件必须满足较高要求（如机械应力和耐油性）时使用，例如，在控制柜外面进行连接的情况下

### 逆变装置和编码器适配模块

带有 DRIVECLiQ 接口的变频装置/逆变装置

逆变装置和带 DRIVE-CLiQ 接口的直接测量系统（包括非西门子测量系统）

MOTION-CONNECT 预装配的信号电缆

在将电机上没有 DRIVE-CLiQ 接口的电机编码器与编码器模块连接在一起时使用。

## 设计

如果以连接器可能阻止装配的方式在电缆托架中安装预置信号电缆，还可提供不带连接器的预置电缆。这些电缆的接点为压接式，接头外壳单独供货。在电缆安装结束之后，应由用户自行装上接头外壳。

6FX.002-2 ....-..... 信号电缆带有压接触点，并且连接器外壳单独提供（对于 DRIVECLiQ 信号电缆和芯线裸露的信号电缆则不提供）。

带有装置侧连接器外壳（作为单独附件）提供的信号电缆：在这种情况下，必须将订货号的第 6

位数字从 0 更改为 1 : 6FX.012-2C...-.... ( 不适用于经由端子或 6FX.002-2AH00-.... , 6FX.002-2CA12-.... 进行连接的信号电缆 ) 。

带有输出侧连接器外壳 ( 作为单独附件提供 ) 的信号电缆。在这种情况下 , 必须将订货号的第 6 位数字从 0 更改为 4 : 6FX.042-2C...-.... ( 不适用于经由端子或 6FX80022BA20... , 6FX80022BA21... 进行连接的信号电缆 ) 。

注 :

将触点锁定到绝缘层中之后 , 就无法再将它们拆下。

集成 CU320-2 控制单元连接概述