

耐强酸强碱聚合物重防腐涂料成都豪士漆业供应

产品名称	耐强酸强碱聚合物重防腐涂料成都豪士漆业供应
公司名称	成都市豪士漆业有限责任公司
价格	.00/件
规格参数	豪士丹顿:细度：10um HS-999:附着力：1 成都:固含量：98
公司地址	成都市武侯区武科东一路15号3栋2单元7层706号
联系电话	028-60222296 13808051677

产品详情

耐强酸强碱防腐涂料|耐强酸强碱防腐涂料生产厂家|耐强酸强碱防腐涂料价格|耐强酸强碱防腐涂料技术指标|耐强酸涂料|耐强酸防腐涂料|耐强碱涂料|耐强碱防腐涂料|耐强碱重防腐涂料

HS-999型耐强酸强碱聚合物重防腐涂料

1 前言

这是成都市豪士漆业有限责任公司采用进口耐强酸强碱聚合物为主体，通过加入石墨烯、特殊稀土填料、纳米材料、无机耐酸碱颜填料、含氟弹性体、特种固化剂等，经先进工艺制备而成的耐高温耐强酸强碱双组分重防腐涂料。

2 适用范围

适用于长期浸泡或挥发的强腐蚀环境的防腐涂装，可以大大延长腐蚀年限节约成本。可以做为各种有酸碱盐强腐蚀介质的生产车间的厂房钢结构、车间设备和地坪涂装，以及各种反应釜、搅拌装置、罐体内壁、大型运输槽车、石化设备、化工机械装备、废酸碱处理池、脱硫塔、脱销装置内衬、高速风机、叶轮涂层、油田抽油管等。可以长期承受各种腐蚀介质的气相或液相腐蚀，也包括一些强酸、强碱及溶剂的滴漏腐蚀。和碳化硅粉体相结合形成的复合材料具有优良的耐磨、耐蚀和耐温性能。特别适合有强酸强碱泄露的化工车间的地坪防腐涂装。涂层硬度高、韧性好，能承受各种车辆的碾压而不开裂。

3 主要特点

3.1 互穿网状耐磨涂层。固化后形成互穿网状高分子防腐涂层，能有效地阻止各种酸碱盐腐蚀介质的侵蚀，提高涂层的使用寿命。

3.2防腐性能好。可以长期耐50%的氢氧化钠或氢氧化钡及中高浓度的硫酸和饱和盐酸、硝酸、以及各种

有机酸、溶剂、液碱。耐中高温（约160℃）及良好硬度、耐磨和抗冲击。

3.3环保性佳。无溶剂，环保安全、低voc排放，无闪点、不易燃、不爆、无味、无污染。

4 技术参数

项 目	技术参数	检测标准
在容器中的状态	搅拌混合后，无硬块，呈均匀状态	GB/T6746-008
混合性	能均匀混合	
施工性	刷涂无障碍	
不挥发物含量，%	96-98	GB/T 1725-2007
表面干燥时间（28±2），h	4-5	GB/T 1728-1979
实际干燥时间（28±2），h	24	
粘度（甲组份）（25±2） 旋转粘度计	16000cps-25000cps	GB/T21862.4-2008
铅笔硬度 / H	5	GB/T 6739-2006
附着力（拉开法），Mpa	20（18.9-20.9），B	GB/T 5210-2006
柔韧性 / mm	1	GB/T 1731-1993
耐冲击性，cm	50	GB/T 1732-1993
耐盐雾性能/ 11000h	无气泡、无生锈	GB/T 1771-2007
3%NaCL / 720h	无气泡、无起皱、无生锈、无变色	GB/T 9274-1988
耐盐雾性能（划痕） / 1000h	划痕处锈蚀宽度 0.5mm，板面无起 泡，无生锈	
耐磨性 / g (1000g/1000r)	0.007	GB/T 1768-2006
耐15%硝酸，d	30	
耐98%浓硫酸，d	7	
耐30%盐酸，d		
耐50%氢氧化钠，d		
挥发性有机化合物含量（VOC） / g/l	32	GB/T 18581-2009
冷热交变试验 /10 周期	按 60 ° C，8hr+47 ° C96%RH、8hr+(- 20 ° C)、8hr 为一个 周期	无气泡、无起皱、无生 锈、无开裂

以上耐腐蚀介质指标为不同配方，需根据客户要求调整。

5 施工方法

5.1 配制方法：先将涂料彻底搅拌至桶底无沉积物，并按涂料和固化剂比例100:15.6（21.5）（重量比）加入专用专用固化剂，充分搅拌均匀熟化10~15分钟后使用。

5.2 表面处理要求：涂装金属表面时，喷砂、抛丸除锈达到国际Sa2.5级，除油后进行必要的清理，保持表面干燥，并在2~4小时内涂装，混凝土涂装时，须在涂装前风干至水份 ≤ 8%，且将表面清理干净。

5.3 使用期限：配制好的涂料，建议在2小时左右(20℃)的时间内用完，切忌将未用完的底漆重新倒入原漆料中。

5.4 涂装方式：高压无气喷涂、有气喷涂手工刷涂均可。

5.5 涂装方式建议：为使涂层平整，好采用高压无气喷涂，在无高压无气喷涂的条件下才选择有气喷涂，手工涂刷作为第三种涂装方式选用。

5.6 稀释剂用量：若涂料确实太稠，可适当添加豪士丹顿牌专用稀释剂，其用量为5~10%。

5.7 工具清洗：可用豪士丹顿牌专用稀释剂清洗。如果环境温度低于10℃应适当延长。

6 包装贮存

6.1 包装：铁桶密封包装，每桶净重20kg，每桶固化剂净重5kg，每桶稀释剂净重15kg。

6.2 贮存和运输：属易燃品，贮存于远离火源的通风阴凉干燥处，存放温度不高于40℃。切忌碰撞，严禁与水接触。

6.3 有效期为一年，超过有效期，经重新检验合格后仍可使用。

7 卫生与安全

7.1 施工场所应提供足够的通风，避免吸收溶剂挥发气体和漆雾，皮肤与五官不得接触本品，以防中毒，如接触应用大量水清洗，再用适宜的洗涤剂或肥皂和水清洗并酌情就医。

7.2 施工现场应采取可靠的安全防范措施，禁止一切火星、明火，严禁吸烟。