

# 横河压力变送器EJA430E 江苏代理 全新原装

产品名称	横河压力变送器EJA430E 江苏代理 全新原装
公司名称	江苏利硕自动化设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	江苏省淮安市金湖县黎城街道都市华城一期2幢210-213室（注册地址）
联系电话	18262703389

## 产品详情

横河压力变送器EJA430E 江苏代理 全新原装

EJA430E压力变送器适用于测量液体、气体或蒸汽的压力，并将其转换成4~20mA DC的电流信号输出，具有快速响应、远程设定和自诊断等功能。EJA-E系列支持BRAIN、HART/HART(1-5V)低功耗和FOUNDATION现场总线或PROFIBUS PA通信协议。

	EJA430E 压力变送器		
	H膜盒	A膜盒	B膜盒
测量范围	(-100~500kPa)	(-0.1~3.5MPa)	(-0.1~16MPa)
	(-400~2000inH2O)	(-14.5~500psi)	(-14.5~2300psi)
测量量程	5~500MPa (20~2000inH2O)	0.03~3.5MPa (4.3~500psi)	0.14~16MPa (20~2300psi)
精度	± 0.055%	± 0.055%	± 0.055%
防护等级	IP66/IP67, NEMA 4X		
防爆规格	NEPSI, FM, CENELEC ATEX, CSA, IECEx		
输出信号	4~20mA DC, BRAIN, HART/HART(1~5V DC)低功耗, FOUNDATION现场总线或PROFIBUS PA两线制数字通信		
电源	BRAIN和HART: 10.5~42V DC(普通型和隔爆型) 10.5~32V DC(带避雷器) 10.5~30V DC(本安、n型, 非易燃型) 数字通讯(BRAIN和HART: 小16.6V DC) HART(1~5V): 9~28V DC Fieldbus: 9~32V DC(本安Entity模式: 9~24V DC, 本安FISCO模式: 9~17.5V DC)		
环境温度	-40~85 (-40~185) (普通型) -30~80 (-22~176) (内藏显示表)		
过程温度	-40~120 (-40~248) (普通型)		

过压		500kPa (2000inH2O)	3.5MPa (3000psi)	16MPa (2300psi)
安装		2-inch管安装		
接液部	膜盒	F316L SST或 316L SST(膜片: 哈氏合金C-276), 钽, 蒙乃尔		
件材质	容室法 兰	ASTM CF - 8M, 哈氏合金C-276, 蒙乃尔		
外壳		铸铝合金、抗腐蚀铸铝合金、ASTM CF - 8M不锈钢		