

理管机【常有公司】荣誉出品

产品名称	理管机【常有公司】荣誉出品
公司名称	天长市常有纺织工具有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	
公司地址	安徽滁州天长市园林路1#
联系电话	0550-7831158 13705506329

产品详情

设备用于纺织厂细纱车间整理纱管。可减少用工，减轻工人劳动强度，提高工作效率。二、工作原理 本设备可将杂乱无章的纱管，经提升皮带输送至初整区。初整区的分隔板将纱管调整成纱管的轴线与运动方西接近平行的状态，再经橡胶传动轮将纱管输送至圆盘分理轮。利用分理轮分离盘间的间隙，迫使纱管大头朝上小头朝下，并随分离轮做圆周运动。借助纱管的离心力与剥离叉的共同作用，使纱管脱离分理轮并进入水平输送皮带，由水平输送皮带将纱管送至管斗。三、结构特点

1、中间橡胶传送轮，将落下纱管的自身运动能量转换并导向使其快速的进入分理轮，提高效果。
2、中间橡胶传输轮较其他传输方式的使用，可使整机外型尺寸缩小，减小占地面积。3、橡胶传输轮和分隔板上的胶条以及合成材料作成的分理轮在纱管被整理的同时对筒管进行保护，防止纱管表面被损伤。

4、中间橡胶传输轮已申请了国家专利保护。四、使用要点

1、运行前接通符合要求的电源，确认正反转和接地可靠有效。

2、启动电源，检查各运转部件的状态，有无碰卡现象。

3、检查各部紧固螺栓和螺母，检查传送皮带有无偏跑，若跑偏利用调整螺钉调整。

4、调整管库的容量和管斗支架的高低，至所需要的合理位置。5、建议管斗的宽度为220mm

管斗的深度为200mm 6、若需整理纬纱管，需更换设备分理轮。五、产品规格

外形尺寸长×宽×高：1820mm×880mm×1010mm 设备重量：810kg 设备耗电电机功率：1.1kw

工作电压：380v 六、安装本设备 安装于较平整的地面上，要求四脚着地，无需要地脚螺栓固定