

吕梁桥梁建筑减震橡胶支座 200*300*51mm GYZ 桥梁支座 厂家现货支持定制

产品名称	吕梁桥梁建筑减震橡胶支座 200*300*51mm GYZ 桥梁支座 厂家现货支持定制
公司名称	衡水众拓路桥养护有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:中诚巨工 规格:200*300*51mm 产地:河北衡水
公司地址	衡水市榕华北大街
联系电话	182-31810008 18231810008

产品详情

吕梁桥梁建筑减震橡胶支座 200*300*51mm GYZ 桥梁支座
厂家现货支持定制

公路桥梁板式橡胶支座的适用范围

板式橡胶支座是公路桥梁中比较常用的产品，它分为普通板式橡胶支座、四氟板式橡胶支座。对于普通型桥梁支座适用于跨度小于30m、位移量较小的桥梁。不同的平面形状适用于不同的桥跨结构，正交桥梁用矩形支座；曲线桥、斜交桥及圆柱墩桥用圆形支座。

对于四氟乙烯板式橡胶支座适用于大跨度、多跨连续、简支梁连续板等结构的大位移量桥梁。它还可用作连续梁顶推及T型梁横移中的滑块。矩形、圆形四氟板式橡胶支座的应用非别与矩形、圆形普通板式橡胶支座相同。

板式橡胶支座安装

- 1、支座进场后，应检查支座上是否有制造商的shang标或永jiu性标记。安装时，应按照设计图纸要求，在支承垫石和支座上均标出支座位置中xin线，以保证支座准确就位。
- 2、支座安装时，应fang止支座出现偏压或产生过大的初始剪切变形。安装完成后，必须保证支座与上、下部结构紧密接触，不得出现脱空现象。对未形成整体的梁板结构，应避免重型车辆通过。
- 3、桥梁墩台的设计应考虑支座养护、更换的需要。任何情况下，不允许两个或两个以上的支座沿梁纵向

中心线在同一支承点并排安装；在同一根梁（板）上，横向不宜设置多于两个支座；不同规格的支座不应并排安装。