

无声撕膜胶带偏光片使用步骤

产品名称	无声撕膜胶带偏光片使用步骤
公司名称	深圳市亿福利包装制品有限公司
价格	1.00/平方米
规格参数	品牌：:深圳市亿福利 粘性：:60U 基材：:PET
公司地址	深圳市宝安区石岩街道官田社区官田老村637号 一层
联系电话	0755-22220595 13723459292

产品详情

一 使用偏光撕膜胶带的步骤

1、偏光撕膜胶带和pet胶带也属于工业胶带。用于LCM粘贴偏光片时，将偏光片传输到液晶压板上，发挥传输作用；2、撕掉偏光片上的偏光撕膜胶带保护膜，具有良好的粘度和离型力；3、根据客户工艺的机械性能，快速撕掉版面偏光撕膜胶带保护膜。

二 附着偏光片的方法，包括以下步骤

一、提供基板和偏光片，将离型纸贴在偏光片上；

二、将偏光片撕掉离型纸后，靠近基板，使偏光片与基板的起始端贴合；

三、提供辊子，并将辊子加热到35 ~70 ；步骤通过滚筒压制偏光片，使偏光片与基板紧密贴合。

偏光片附着方法是通过选择具有耐热性、绝缘性和特定硬度的材料制成的滚筒，并在滚筒中设置加热装置，使滚筒压制偏光片在基板上的温度保持在35 ~70 之间。

在滚筒压制偏光片的过程中，充分加热偏光片，有效避免了偏光片与基板之间的气泡，有效缩短了后续脱泡机的脱泡工艺，大大提高了生产效率，降低了生产成本。

三 详细介绍产品

规格:TFT偏光片贴合时使用25*300M、50*300M等规格，启动偏光片输送，剥离保护膜作为撕膜胶带

型号PET

基材pettet

厚度60um (mm)

宽度18mm20mm25mm30mm... (mm)

颜色白色

1. 范围：为LCD行业生产，适用于大屏幕偏光片剥离工艺，满足进口自动贴片机的操作。

2、常用规格：18×250、20×200、24×400、24×500、25×300、30×100、30×200、30×300

3、特性：

项目规格值单位

粘合剂橡胶型--

0.042-0.05mm厚度(mils)

基材厚度0.025 ± 0.01mm

工作温度>30

抗拉MD20mpntd2.5.

快粘性MD12%TD13