

螺母硬度测试螺杆级别鉴定深圳紧固件鉴定公司

产品名称	螺母硬度测试螺杆级别鉴定深圳紧固件鉴定公司
公司名称	佛山市华谨检测技术服务有限公司环境检测部
价格	66.00/个
规格参数	紧固件检测:紧固件材质检测 螺母检测:螺母载荷力检测 螺栓检测:螺栓抗拉强度检测
公司地址	佛山市南海区大沥镇岭南南路85号广佛智城4号楼第7层第4705、4706、4707号单元
联系电话	13928673434 13928673434

产品详情

== 华谨紧固件检测实验室-认可、认证、合格 - 您的利益 华谨提供专业紧固技术测试服务，可以满足您的测试需求。通过对实验测试设备调整，以满足您的特定需求，并可与您密切合作，共同开发先进的测试方法。 == 检测范围 双头螺栓、外六角全牙螺丝、圆头钢结构螺丝、大六角型钢结构螺丝、方头半牙螺丝、U形锁扣螺丝、内六角台阶螺钉、外六角法兰面半牙螺丝、圆头铆接螺丝、外六角法兰面自挤螺钉、异形头半牙螺丝、活节螺栓、外六角细杆螺钉、脚手架扣件、圆头防滑齿螺钉、大六角型钢结构螺丝、钢结构螺丝（圆头扭剪型彩）、紧定螺钉、吊环螺钉、沉头螺钉等。检测项目 抗拉强度 b_{min} (N/mm²) 屈服点 s (N/mm²) 规定非比例伸长应力 $p_{0.2}$ (N/mm²) 断后伸长率 A_{50} , % 断面收缩率 Z , % 保证载荷(应力) S_p (N/mm²) 广东螺栓硬度检测 表面硬度检测芯部硬度检测 广东螺栓硬度检测 表面硬度检测芯部硬度检测 楔负载(N) 头部坚固性 冲击吸收功 A_{ku} , J 破坏扭矩 M_B , (N.m) 全脱碳层深度 G , mm 再回火后硬度 维氏硬度 $HV_{0.05}$, F 98N 布氏硬度 HB_{10} , F = 30D2 洛氏硬度 HRB , HRC 表面硬度 $HV_{0.3}$ 表面缺陷 检查氢脆用预载荷试验 螺纹紧固拧紧试验 扭矩系数试验 紧固轴力试验 抗滑移系数试验 螺纹紧固件轴向载荷疲劳试验 紧固件横向振动试验 尺寸与几何精度

[4.6级紧固件材质检测潮州紧固件材质分析单位](#)