

水泥基匀质板使用方法

产品名称	水泥基匀质板使用方法
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

产品详情

水泥基匀质板使用方法

廊坊聪旭节能科技有限公司基材组成1、传统式EPS板；2、石墨聚苯板。施工要求选用条粘法布胶，布胶厚度810mm，布胶总面积不低于保温隔热板面积70；1、剪切板24钟头组装连接件；3、连接件组装总数不得少于10个/平米；5、抗裂砂浆具备防水性能和柔韧度，收面层厚度做到5mm。河北省唐山市聚合物聚苯板技术性能系统软件抗风压值Rd不低于风荷载允许值。EPS板薄抹灰外墙外保温系统、树脂胶粉EPS颗粒物保温浆料外墙外保温系统、EPS板预制混凝土外墙外保温系统和EPS钢丝网架板预制混凝土外墙外保温系统安全性能K应不小于1.5，机械设备固定不动EPS钢丝网架板外墙外保温系统安全性能K应不小于2房屋建筑裙楼墙壁及其门窗户等会受撞击位置：10J级；房屋建筑二层之上墙壁等不容易受撞击位置：3J级清水中儿，只含有抹整体面层和含有所有防护层的软件的吸水率均不得大于等于1.0kg / m² 230次冻融后防护层无墙面空鼓、掉下来，无渗漏缝隙；防护层与隔热层的拉伸粘结强度不低于0.1MPa，毁坏位置应设在隔热层

水泥基匀质板使用方法