

# 阳泉岩棉保温板专业厂家

产品名称	阳泉岩棉保温板专业厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	20.00/平方米
规格参数	品牌:冀延 颜色:黄色 厚度:30-150mm
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

### 阳泉岩棉保温板专业厂家硬质岩棉板

岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

船用岩棉保温板和憎水岩棉保温板在生产时加入了憎水添加剂，具有良好的防潮性能。船用岩棉板用于船舶的保温隔热和防火隔断；憎水岩棉板用于车辆、移动设备、冷库工程、空调管道以及在潮湿环境中的保温防火以及对防潮有一定要求的应用场合。建筑用岩棉板具有优良的防火、保温和吸音性能。它主要用于建筑墙体、屋顶的保温隔音；建筑隔墙、防火墙、防火门和电梯井的防火和降噪。

规格(mm):1000 × 630 厚度(mm):30-100

特殊规格根据要求定做 容重(kg):60-150kg/m<sup>3</sup>

岩棉的技术指标 技术性能 单位 技术指标

导热系数 w/m.k可以根据需要生产

密度 kg/m<sup>3</sup> 100-250 ± 15%

纤维直径 微米 4-7

渣球含量 % 12(0.25m以上)

工作温度 650

酸度系数  $\text{SiO}_2+\text{Al}_2\text{O}_3/\text{CaO}+\text{MgO}$  1.3-1.5

厚度10mm-100mm 长度1m 宽度0.63m 密度100-220kg 直径27mm-1080mm

岩棉板是以玄武岩为主要原料，经高温熔融后，由高速离心设备制成无机纤维，同时均匀加入一定比例的粘、结剂防尘油、硅油，然后根据用户不同要求，制成岩棉板、岩棉管壳等不同产品。

岩棉板的技术特性：

- 1、保温性能、机械性能、防火性能良好。
- 2、酸度系数高，具有更好的化学稳定性及纤维耐久性。
- 3、具有良好的吸音特性。

岩棉板的应用：

岩棉板广泛应用于石油、化工、冶金、纺织等各工业锅炉及设备管道的保温。也用于建筑行业的隔墙、吊顶、及内外墙的保温和吸音。阳泉岩棉保温板专业厂家

防火岩棉原材料采自天然岩石，是不燃性产品，火灾时不产生有毒烟气和熔融滴落物。应用于建筑系统中形成一道防火屏障，可以延缓火焰蔓延，为保护您的人身安全和家庭财产争取宝贵的时间。

1.岩棉板外墙外保温系统，主要以经摆锤法生产的憎水型岩棉板为保温隔热层材料，采用粘、钉结合工艺与基层墙体连接固定，并由抹面胶浆和增强用玻纤网布复合而成的抹面层以及装饰砂浆饰面层或涂料构成的A级不燃型建筑节能保温系统。

2.系统构造主要包括：粘结层、保温层、抹面层、饰面层及配件。饰面层应采用饰面砂浆、装饰灰浆等轻质功能性涂层或有良好透气性的水性外墙涂料。

3.岩棉板外墙外保温系统，导热系数低、透气性好、燃烧性能级别高等优势，可应用于新建、扩建、改建的居住建筑和公共建筑外墙的节能保温工程，包括外墙外保温、非透明幕墙保温和EPS外保温系统的防火隔离带。

岩棉制品用途广泛，适用于建筑、石油、电力、冶金、纺织、国防、交通运输等行业，是管道贮罐、锅炉、烟道、热交换器、风机、车船等工业设备隔热、隔声的理想材料。

阳泉岩棉保温板专业厂家