

# 屠宰污水处理设备 KKLSA-65

产品名称	屠宰污水处理设备 KKLSA-65
公司名称	常州蓝阳环保设备有限公司
价格	21500.00/套
规格参数	品牌:蓝阳环保 产地:江苏常州 加工定制:是
公司地址	常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号
联系电话	13585459000 13585459000

## 产品详情

污水中含农药，悬浮高，并含有颜色，一般采用气浮加药设备来处理。通过加药絮凝，使水中悬浮物抱团，通过曝气刮渣将絮凝后的悬浮物从水中分离出来，降低水中COD、BOD、悬浮物ss的含量。清洗污水中的污染物分为溶解性有机物和非溶解性物质（即SS），溶解性有机物在一定条件下，可以转化为非溶解性物质，清洗污水处理的方法之一就是加入混凝剂和絮凝剂使大部分溶解性有机物转达化为非溶解性物质，再将全部或大部分非溶解性物质（即SS）去除以达到净化污水的目的，而去除SS的主要方法就是利用气浮的方法。经加药反应后的污水进入气浮的混合区，与释放后的溶气水混合接触，使絮凝体粘附在细微气泡上，然后进入气浮区。絮凝体在气浮力的作用下浮向水面形成浮渣，下层的清水经集水器流至清水池后，一部分回流作溶气使用，剩余清水通过溢流口流出。气浮池水面上的浮渣积聚到一定厚度以后，由刮沫机刮入气浮机污泥池后排出。

蔬菜清洗污水处理气浮机设备适用哪些性质的污水处理：

蔬菜加工废水处理设备——气浮机设备技术近年来广泛应用于给排水及废水处理中，它可以有效地去除各种工业和市政污水中难以沉淀的轻浮絮体、固体悬浮物、油脂及各种胶状物，处理能力大、效率高、占地少、使用范围广，被广泛应用于石油、化工、印染、造纸、炼油、皮革、钢铁、机械加工、淀粉、食品等污水处理。

蔬菜清洗污水处理气浮机设备安装调试及注意事项：

### （一）、蔬菜清洗污水处理安装

- 1、设备安装前，必须夯实地基。并用混凝土砂浆垫高100-150mm。也可架空安装，但基础必须能承担设备运行时的重量。
- 2、设备就位后需调整水平。

- 3、设备需设清洗下水道，可挖明渠，也可直接采用管道接至调节池，以便冲洗气浮池的水排出去。
- 4、污水进口与反应池之间的连接管道，要求越短越好，以免絮凝体在管道中被破坏。
- 5、清水出水口可接通下水道排放，如需进入下道处理工序，可直接与下道处理设备相接。
- 6、污泥出口可直接至污泥槽或污泥处理设备。
- 7、电气箱一般应放置在扶梯侧面，环境应干净、清洁。

## （二）、蔬菜清洗污水处理调试：

A设备调试前，应做好以下准备工作：

要清洗水池内所有的脏物、杂物。

对水泵及空压机等需要润滑部位进行加油滑。

通电源，启动水泵，检查转向是否与箭头所标方向一致。用水动控制启动空压机，检查空压机运转是否正常，发现异常情况应及时查清原因。

按下刮沫机开关，使其向溶气系统一端行走。运行到头后在行程撞块作用下，刮沫机反向行走，直到污泥槽，行程撞块将刮板翻起，按下停止按钮，停止刮沫。