

# 覆膜聚酯纤维325\*660防油防水除尘滤筒

产品名称	覆膜聚酯纤维325*660防油防水除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

## 产品详情

四、含油尾净化设备透平机尾气除油滤芯厨房油烟净化，房下水用油水分离器

3、滤筒的端盖和内外护网均采用优质的电化板，不仅强度好，而且有较好防锈防腐性能

4、适合多种工况情况下的使用 滤纸的过滤精度为 $2\mu\text{m}$ ，普通进口滤纸为 $30\mu\text{m}$ ，而国产滤纸仅为 $80\mu\text{m}$ 通过胶水将滤纸、支撑骨架，上下端盖，粘连成一个完整的产品——滤筒

整个系列品种齐、规格全，让您有更宽广的选择余地

参数：：通风量：1200m<sup>3</sup>/hr滤纸克重：240g/m<sup>2</sup>滤芯过滤密度： $5\mu\text{m}$ - $10\mu\text{m}$  滤芯初阻力：290pa 规格：320×600；325×600；325×660；325×900；320×660；320×700；320×750；320×900；320×1000；335×660；335×750；490×660；490×750等... 性能：根据用户要求选用进口或国产合成高强度聚酯长纤维滤材，其纤维呈光滑的管状纤维相互交叉，孔径更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

为客户着想，造精芯 本公司生产的亚除尘滤筒已经广泛被应用

进口柴油朵要求空气过滤精度为 $5\mu\text{m}$ ，国产柴油机也要还应小于 $20\mu\text{m}$

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命

3、水泥罐上报警器报警时，停止注灰，以防止损害防尘处理机 应用举例

煤气的除尘中的应用:煤气中含尘量特大,经过45um的滤芯过滤后的含尘量是4g/m<sup>3</sup>.而他的流量是12000 m<sup>3</sup>/h,压力1.0MPa,使用温度 200 ,而\*终的含尘量浓度 5mg/ m<sup>3</sup> 折叠编辑本段?分类

一、工业气体、环保设备用的除尘滤芯、除尘滤筒、除尘滤袋、粉尘滤芯、除味滤芯及粉尘回收滤芯 除尘滤筒的核心部分是滤纸，因此，根据滤筒的应用领域、过滤对象来正确选择滤材、合理使用滤材就显得至关重要 供应滤筒常用规格：

320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 端盖类型及安装方式：除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点: 1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮湿性能 3

端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4

采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5

采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全 我公司生产的除尘滤筒还有一个优点就是可以清洗，能够达到循环使用

规格100-700，高度200-2000不等 很轻松的 处理微小的粉尘颗粒

适用范围：钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料，净化除尘  
固安县百盛滤清器厂(滤清器,过滤器,滤芯)气体过滤袋应用领域

炼铁厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统

在，在众多行业应用多年，效果良好，深受业主的认同(中效、板框、耐高温、初效过滤器简介)布袋除尘器：含污垢人进气口进入下箱后，部分沉降，轻微粉尘浮动时被滤袋阻留，净化空气透过滤袋，经文氏管进入上箱体，从出气口排出自洁式空气过滤器配套公司主要除尘净化产品有：

喷砂机、抛丸机喷丸机、打磨车间用3266.3566除尘滤芯滤筒、国产(进口

)覆膜聚酯防油防腐可水洗3260回收滤芯滤筒、耐高温脱硫脱硝除尘滤芯滤筒、

焊接烟气除尘滤芯滤筒、脉冲褶式除尘滤芯滤筒、燃气轮机热电厂(圆柱圆锥形

)3270滤芯滤筒、进气口系统方形卡盘木浆纸除尘滤芯滤筒、美国DONALDSON(唐

纳森)、德国MANN(曼牌)、丹麦NORDIC(诺蒂克)、美国GE、AAF等进口除尘

滤芯滤筒、空气压缩机管路用除尘滤芯、铝粉回收再利用粉尘滤芯滤筒、意大利

WAM(威尔姆)水泥仓顶除尘器及除尘滤芯滤筒、钢厂物料输送设备用除尘滤芯

滤筒、涂装线喷粉房粉末回收用除尘滤芯滤筒、磨料制粒生产线炭黑包装生

产线用除尘滤芯滤筒、防静电除尘滤芯滤筒、大风量非标除尘滤芯滤筒、纳米技

术超精度过滤除尘滤芯滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺丝吊装除尘滤

芯滤筒、端盖胶铸防脱落型除尘滤芯滤筒、聚酯长纤滤纸除尘滤芯滤筒、覆膜

PTFE微孔除尘滤芯滤筒、环保型可反复水洗型除尘滤芯滤筒、钢厂电厂空气压缩

站除尘过滤器、替代布袋除尘滤芯滤筒、卡盘上装式除尘滤芯滤筒、横插斜放式

除尘滤芯滤筒、旋装扣式除尘滤芯滤筒、鼓风机用除尘滤芯滤筒、喷粉房用粉末

回收滤芯滤筒、内燃机用阻燃除尘滤芯滤筒、国产、进口木浆纸除尘滤芯滤筒、

扁框方形除尘滤芯滤筒、高温酸雾除尘滤芯滤筒、大型钢板处理线除尘滤芯滤筒

、自洁式除尘滤芯滤筒、集装箱用除尘滤芯滤筒、阿特拉斯钻机用除尘滤芯滤筒

、非标异型除尘滤芯滤筒等(滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325×705、325×750、350×660、350×600、350×705 350×900 510×900 408×660、150×100、152×902

350×1350等)，也可根据客户需要或提供图纸及样

品加工生产，滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团

、江西国桥集团，我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 标准结构特点：

复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 性能表述：?宽褶距设计 ?过滤 ?80%木浆纤维+20%聚酯纤维

?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔 ?镀锌防锈金属结构件 ?橡胶密封

?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高 鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

注：初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力，不含设备阻力

从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好 性能表述：宽褶距设计 超过滤

99.99@0.5 μm 选用美国HV 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤

应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤

卡盘式滤筒 侧装卡盘式滤筒 侧装卡盘式纸质滤筒 除尘器的安装方式有很多种类，有上装式、下装式、

侧装式等，但使用过程中，由于安装方式的不同，上装式拆卸非常麻烦，必须拆除顶盖、喷吹管等备件，且上部必须具有足够的空间；下装式，由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒，工人的工作环境非常恶劣

2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀 河北\*\*老厂，华北地区优质滤筒供应商，信誉至上【

通诚滤芯 挚诚之心】产品图片均为本厂产品实物拍摄/我们的每一个图文信息均没做过任何处理，我们将\*真实的一面展示给我们每一位客户，如有同行盗图我们将投诉到底！ ---每个产品都是通诚滤业精工

团队用专业的技术精工制造，高品质滤芯，滤筒优品厂家，客户的满意是我们的追求!欢迎选购‘

’系列产品！除尘滤筒形式分为方便安装的上装式、下装式，经典的螺杆紧固式，过滤材料有国产进口

木浆纤维滤材，国产进口聚酯纤维滤材，过滤精度从0.22-10u，亦能按客户要求订做非标规格的除尘滤筒

，根据客户的需要选配滤材，生产过滤效率高、适合现场环境的优质滤筒 节约了能源