

达州生猪养殖场车辆自动消毒通道 厂家上门设计安装 全自动汽车喷雾消杀设备

产品名称	达州生猪养殖场车辆自动消毒通道 厂家上门设计安装 全自动汽车喷雾消杀设备
公司名称	成都诺普达环保设备有限公司
价格	5980.00/件
规格参数	电源:380 控制:手动/自动 功率:7.5KW
公司地址	成都市金牛区金府路666号1栋10层1012号(注册地址)
联系电话	028-86696098 18190755168

产品详情

车消毒通道技术参数及配置详单

一、产品参数：

额定电压 380V

额定电流 19.7A

总功率 7.5KW

流量 70-90L/min

额定压力 4Mpa

工作压力 2.5-3.5Mpa

主电机功率 5.5KW

重量 180KG

主机尺寸 (mm) 1050*570*1100mm

主机材质 不锈钢

立杆尺寸 (mm) 80*80*4000mm

立杆材质 不锈钢

减速带 (mm) 3000*270*50mm

二、功能

对养殖场、饲料厂、屠宰场、无害化处理厂、海关、食品厂、动物卫生公路检查站等车辆通道进出车辆进行消毒防疫。

车辆消毒设备二、功能配置及特点

1、设备动力系统

a.主机箱：主机尺寸：1050*570*1100mm，主机采用一体式机柜双层不锈钢加保温层材质。

b.启动动力：三相380V 50Hz 5.5KW 国标纯铜电机动力强劲。

c.动力泵：四缸免黄油高压防腐陶瓷柱塞泵，工作压力2.5-3.5MPa，压力可调；流量70-90L/min。

d.内置耐酸碱、耐腐蚀、抗氧化60L混合药箱。

2、补药装置

通过电子式比例加药装置自动按比例将药同水自动混合，配比比例可根据用户要求任意调节0：1000-9:1000。

3、自动补水模块

设备自动检测储液箱的水位，当水位低于设备设定的水位时，设备自动给储液箱进行补水，同时补药，整个设备无需人员操守，安全可靠。

4、喷淋装置

a.304不锈钢防冻加热喷淋立杆，规格：170*130*4000mmX4根，喷头3个/根，底部由膨胀丝同地面连接安装，美观牢固；

b.专用车辆消毒喷嘴，耐腐蚀、耐老化、耐磨损，消毒喷嘴喷淋可上下120度摆动，可使消毒液均匀的对车辆喷射，实现彻底的整车防疫消毒。