

珠海快速门、珠海安装卷帘门、PVC自动感应门安装、报装热线

产品名称	珠海快速门、珠海安装卷帘门、PVC自动感应门安装、报装热线
公司名称	中山市悦达自动门有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中山市古镇镇同兴路18号曹三五金灯配城E区第4卡之1
联系电话	18928159313

产品详情

珠海快速门、珠海安装卷帘门、PVC自动感应门安装、报装热线。

性能

保冷、保温、节约能源，防虫、防尘、防风、保湿、防火、防静电、防强光、防紫外线、隔音、采光、安全警示、防止意外。

用途

适用于冷库、食品、化工、制药、纺织、电子、机械、印刷、工厂、车间、医院、市场、餐厅等各种行业任何场所。宽度：20cm、1.22 m、1.72m。长度：20m- 50m. 厚度：0.2-1.0mm、1.5、2.0、3.0mm-5mm。

1、快速门的门帘在启闭过程中，卷轴可根据实际需要贴近或远离墙体，确保下垂帘片进入导轨的部分始终垂直运行，有效减少帘片与导轨的摩擦，使卷门机的提升力都作用在提升帘片上。降低噪音、磨损，提高了帘片和电机的使用寿命，同时保证帘片挂钩整体受力，避免发生因帘片过长、过重以及传统的安装方法使帘片两端受力过大，甚至超过帘片挂钩的受力极限从两端到中间变形或撕裂，造成脱钩的现象。门帘铰于关闭状态后，快速门由于系统轴紧贴墙体，从而可以实现帘片顶部的密封，很大程度提高了防撬效果，增强抗风能力。门帘顶部占用空间更少，快速门的主轴安装高度可以降低，帘片所需数量也相对减少，可以有效降低成本。在工业卷门机上外挂水平移动滚动支撑机构，通过电机带动变速箱内

蜗杆、涡轮转动，由输出轴在驱动卷轴旋转的同时带动滚动支撑中水平移动机械机构工作，并通过旋盘式机械双限位机构与墙壁控制箱配合，进行准确无误的限位，从而带动门体上下运行，水平移动机械机构带动卷门机和卷轴前后水平移动。此种工作方式加强了门体的密封性，减少了门板之间的磨损和摩擦，降低了运行噪音，提高了系统的长时间运行可靠性。