

覆膜聚酯纤维320*1200快拆式除尘滤筒

| | |
|------|------------------------------------------------------|
| 产品名称 | 覆膜聚酯纤维320*1200快拆式除尘滤筒 |
| 公司名称 | 固安县航盛滤清器厂 |
| 价格 | 110.00/套 |
| 规格参数 | 材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县林城开发区 |
| 联系电话 | 0316-6129669 18632629924 |

产品详情

(3) 滤芯性能试验 流量-阻力(压降)试验 测定空气流动压力损失(流量-阻力或流量-压力分碇曲线) 适用范围:钢铁、水泥、化工、机械、卷烟、制药、核电、火电、环保等生产线回收原料,净化除尘E、工程钻机集尘箱专用滤芯(规格型号齐全) 除尘滤芯的种类有 液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤 除尘滤芯规格型号: 240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600, 315×210×100、315×210×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×900、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600, 320×100、320×300、320×400、320×600、320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、320×1200、320×1600 325×215×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,490×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、

生产的除尘滤筒采用新工艺,新技术,滤料有国产,进口PS, PUS, PTFE聚酯无纺布,覆膜防静电无纺布,长纤滤纸,纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡,彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料,产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成,滤料过滤精度高,抗拉强度高,耐腐能力强,耐高温能力强,而且分布均匀,过滤效果 1)耐高温,即 400 ;(2)耐高压,滤芯能承受2MPa的压差;除尘滤芯 除尘滤芯(3)耐腐;(4)体积小易装卸它处理气量大,反吹清洗时用气量小,速度快,耗能小;(5)清灰效果好等特点 流量每减10%,寿命相应增加30% 焊接烟尘专用滤筒 河北金胡杨滤业生产的焊接烟尘专用滤筒,是采用进口PTFE微孔覆膜覆合而成,过滤精度1微米以上,具有良好的清灰性能和较长的使用寿命,我们长期在客户和行业内有着良好的口碑 2、膜覆合滤筒具有坚固光滑的表面,表面过滤不被粉末颗粒撕拉、磨损刮伤的可能性,粉尘能有规律的滑落 主要配套于除尘器的部分除尘滤筒规格型号如下: 外径 内径 孔径 高 过滤精度 μm 流量 0D(mm) ID(mm) HOLE?(mm) H(mm) m3 / H 4230, 420, 255, 16, 300, 1-10 μm 240-3600 4260, 420, 255, 16, 600 3850, 380, 272, 23, 500 3545, 350, 240,, 240, 450 3550, 350, 240, 16, 500 3560, 350, 240, 16, 600 3566, 350, 240, 240, 660 3566, 350, 240, 16, 660 3580, 350, 240, 16, 800 3590, 350, 240, 16, 900 35100, 350, 240, 16, 1000 3260, 325, 215, 16, 600 3266, 325, 215, 16, 660 3280, 325, 215, 16, 800 3290, 325, 215, 16, 900 32100, 325, 215, 16, 1000 2860, 280, 170, 16, 600 3075, 300, 200, 0, 750 24100, 240, 135, 0, 1000 2460, 240, 140, 16, 600 2250,

225/200 90, 0, 500 2250, 225, 130, 0, 500 22100, 225, 130, 0, 1000 2280, 225, 130, 22, 800 2060, 200, 130, 0, 600 注：更多除尘滤芯规格 能详尽具体规格可按用户具体要求定做，滤筒实际颜色可能与图片颜色有差异，请以实物为准 此时PLC程序控制脉冲阀的启闭，首先一分室提升阀关闭，将过滤气流截断，然后电磁脉冲阀开启，压缩空气以及短的时间在上箱体内迅速膨胀，涌入滤筒，使滤筒膨胀变形产生振动，并在逆向气流冲刷的作用下，附着在滤袋外表面上的粉尘被剥离落入灰斗中 三、管道系统用的滤芯如下：

A、天然气管道过滤器滤芯 B、煤气管道过滤器滤芯 C、沼气管道过滤器滤芯 D、瓦斯管道过滤器滤芯 E、管道油过滤器滤芯 F、管道水过滤器滤芯

G、各种管道系统的油过滤器滤芯、除尘滤芯、气体净化滤芯

2、聚酯长纤维滤料的应用，使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能，过滤效率更高，运行阻力小，与传统的滤材相比，其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度，脉冲反吹及其它方式更易清灰，而且可用水反复清洗，而不损伤滤材，延长使用寿命 具有防油、防水、抗静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点：用于空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料工业、木材加工的过滤。精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布均匀

E、工程钻机集尘箱专用滤芯 六、油过滤器滤芯适用于：A、压力管路过滤器滤芯 B、滤油机(车)滤芯

C、空压机油过滤器滤芯 D、大型机床油过滤器滤芯 七、空气净化过滤器滤芯：

A、板框式滤芯，粗效、中效、滤器 规格：315×210×660, 320×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、335×660、335×750、490×660、490×750

除尘滤筒构造：除尘滤筒由经过成型加工处理的滤材，支撑骨架，上下端盖，橡胶密封圈组成 自洁式空气过滤器配套滤筒 标准结构特点：?宽褶距设计?过滤?顶部开口，底部封底，带减缩安装孔?镀锌防锈金属结构件?橡胶密封?南方的潮湿天气我们选用大风量，防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合：制氧厂、高炉鼓风、空压站、动力厂等入口过滤，适用各大主机厂配套

真空吸砂机专用滤筒：标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维 2.宽褶距设计

3.超过滤 4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5.橡胶密封 6.法兰多种安装形式 7.的耐压能力 8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗，反复使用

应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机标

大型型材、钢板预处理线专用滤筒 准结构特点：.

1.聚酯纤维过滤介质/阻燃聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维/覆膜处理聚酯纤维

2.易清灰的褶距设计 3.防静电处理 4.过滤 5.阻燃处理 6.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔

7.镀锌防锈金属结构件 8.橡胶密封 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）2.RH2A

阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维 应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、机车、集装箱等行业的钢板预处理线

4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 其主要特点有：降低清灰压力；工况和温度的适应范围广；模块化的设计，使安装、维修快捷简单；可适用于多种花板；可选择上部插入式安装或下部安装方式；由于阻力较小，节省了反吹时的压缩空气

粉尘很容易穿透这种滤料，增大排放量，或者堵塞空气通道，使滤袋过早失效

储尘能力试验和累积效率试验 滤芯积尘灰过多造成堵塞、进气阻力增大

由于地域辽阔，气候及环境分布呈多样性，百达滤清器厂专门针对不同地

域及工况进行开发设计，如西北干燥多尘的沙漠地域、南方潮湿多雨的地域、

靠近沿海的潮湿及含盐碱度较大的区域等等，都配有多款不同材质的专用滤材供客户选择 具有防油、防

水、抗静电等优点，特殊规格按用户要求制作产品特点：用于空调风管清洗、喷粉喷涂、喷砂作业、颜料

工业、木材加工的过滤。精度可达0.3微米！过滤效率99.96%！进口长纤维聚酯滤料，纤维相互交错，分布

均匀(2)过滤材料 对过滤材料有厚度、抗张力、原始进气阻力、过滤精度等要求 外部可选紧固带固定

标准结构特点：1.聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 2.浅褶距设计，更好的清灰性能

3.滤料坚挺，反吹效果好，过滤 4.过滤面积为相同布袋的3倍 5.顶部开口，底部封底

6.镀锌防锈金属结构件 7.法兰多种安装方式，安装方便，省时省力

8.橡胶密封（上端盖上下端面密封，可选）滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）

2.RH2A 阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维 滤筒的常用型号尺寸 120mm*【600---2000mm】 146mm*【600---2000mm】

150mm*【600---2000mm】 153mm*【600---2000mm】 160mm*【600---2000mm】

162mm*【600---2000mm】 200mm*【600---2000mm】

应用行业：库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 耐高温阻燃滤筒 -

进口NOMEX和玻纤滤料，挺度好，耐磨性好 - 良好的耐化学性能 - 可在180度以下使用 切割专用滤筒 金胡杨滤业的切割专用滤筒，根据实际的使用工况，选用原装进口阻燃滤材使整个滤筒具有良好的阻燃性能，避免切割过程中产生的火花烧到滤筒，同时使滤筒有更细的过滤精度和更好的清灰性能 能使粉尘很轻松的落到储尘器中，而且反吹可以剥落粘在滤筒上的粘性杂质 以延长滤筒的使用寿命 现在收费取消了，转存档案明显难度变大了