

覆膜聚酯纤维320*1200防油防水除尘滤筒

产品名称	覆膜聚酯纤维320*1200防油防水除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

(5) 滤芯破损试验 确定滤芯的抗破裂压力

2、 聚酯长纤维滤料的应用,使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能,过滤效率更高,运行阻力小,与传统的滤材相比,其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度,脉冲反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反复清洗,而不损伤滤材,延长使用寿命

抗湿性能强,能反复清洗,密封效果好,抗撕裂能力强 试验时,进气阻力或压力降达到7-46kPa时的积灰重量即是滤芯的储尘能力,而在此试验期间的过滤效率则为累积效率

所以,我们百达滤清器工作者都在致力于在一定的空间内增大除尘滤筒的过滤面积 其中除尘滤芯(筒)是除尘器的主要装置,滤材采用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华、国桥无纺等**品牌,质量稳定,使用寿命长 而且还可按不同的过滤风量进行设计加工,真正达到清洁环保的目的

我厂的除尘滤筒耐腐蚀,耐压.纳污能力强,过滤精度高,吸附性强,堵塞机率小,耐火强度高 才有利于气流的上升和粉尘的下降,气流分布板开孔率35% 除尘滤芯可查看更多产品信息 一、有隔板,无隔板,板框式滤芯,液压油过滤芯、线绕滤芯、空间净化过滤芯,加油机滤芯,大型天然气管道过滤芯、聚丙烯滤芯、粉末烧结滤芯、化工液体过滤器(过滤芯)、玻璃纤维烧结滤管滤芯、不锈钢烧结滤片,聚丙烯烧结滤片、滤油车、滤芯折纸机、贴片机滤芯、在线监测仪器滤芯、各种汽车滤芯、各种空气滤芯,各种粉尘滤芯、耐高温胶,耐高温滤芯、耐高温粉尘滤芯、耐高温滤芯胶、各种压缩机滤芯,各种聚结器滤芯,各种水过滤器.海德堡印刷机滤芯

2、 聚酯长纤维滤料的应用,使滤筒不仅具有较好的耐酸碱性能,过滤效率更高,运行阻力小,与传统的滤材相比,其具有不可比拟的耐磨性能和高强度、耐破度,脉冲反吹及其它方式更易清灰,而且可用水反复清洗,而不损伤滤材,延长使用寿命

2、 散装水泥车向罐中注灰前后,开启振动2-3分钟 2、 耐磨性好,比传统滤料更能经受气流的脉冲反吹 不论是滤筒设计者,制造厂或用户,都要求除尘滤筒使用寿命长一些为好,但除尘滤筒在各行业、各工况使用过程中影响除尘滤筒使用寿命的因素很多,事先预测或估计除尘滤筒使用寿命是很困难的,同一个滤筒,流量增加,原始阻力上升,原始阻力与极限阻力的差距减小,寿命就缩短,反之,寿命则延长

标准结构特点:覆膜处理聚酯纤维/耐阻燃型玻璃纤维混合 宽褶距设计 超过滤

顶部开口,底部开口/底部封底,带减缩安装孔 特殊的阻燃性能 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

滤材的选择:耐阻燃复合纤维滤材 覆膜处理聚酯纤维

应用场合:大型钢构、造船、汽车、金属加工等行业的等离子、激光切割、焊接烟尘等工况

烟草行业专用滤筒 烟草行业专用锥形滤筒 河北金胡杨滤业的烟草专用滤筒，使用在各大卷烟厂和复烤厂的烟叶生产车间、烟草卷接线等处，选用的进口复合纤维滤材，在1-3微米的过滤效率达到99.999%，使用寿命为18个月 滤料采用国内先进的纤维式过滤法 企业承诺 我公司凭借雄厚的实力,优良的服务,可靠的品质,勇于市场,质量,信誉,勇争的精神宗旨,不断的开发新技术,推出新产品,及时为可户提供周到的售前,售中,售后服务,严格执行行业标准 *后装上喷吹清灰控制系统投入使用 性能表述：宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm 选用美国HV 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封 如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤

应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤
长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能
4、低硬度高强度的闭孔发泡橡胶密封圈与众不同 特点：具有低阻、轻质、容尘量大等特点 进口粉尘滤芯国产化的成功生产商，滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团、江西国桥集团，竖内众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 滤筒安装维修方便,使用寿命长.

通诚滤清器厂除尘滤芯滤筒一般规格：单位（mm）

- 、325 × 600、325 × 660、325 × 705、325 × 750、325X（800-1500）280 × 1000、325 × 1320.
- 、350 ×（600-660）、350 × 705、350 ×（800-1500）、335 × 1000 350 × 1320.
- 、510 × 900、408 × 660、466 × 660、150 × 1000、152 × 902、178 × 2000等

可根据客户需要或提供图纸及样品加工生产(高度可达2米) 性能表述：宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm

选用美国HV 顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

如工况要求高时，可采用三级过滤，防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤，三级采用HEPA过滤

应用场合：可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤

卡盘式滤筒 侧装卡盘式滤筒 侧装卡盘式纸质滤筒 除尘器的安装方式有很多种类，有上装式、下装式、

侧装式等，但使用过程中，由于安装方式的不同，上装式拆卸非常麻烦，必须拆除顶盖、喷吹管等备件

，且上部必须具有足够的空间；下装式，由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒，工人的工作环境非常

恶劣 二、长纤维聚酯滤筒性能特点：1、选用美国、日本等国的合成高强度聚酯长纤维非织造布材料，

其纤维呈光滑的管状，纤维相互交叉，开孔更小，分布更均匀，具有良好的过滤性能

以延长滤筒的使用寿命 现在收费取消了，转存档案明显难度变大了