

聚酯纤维320*1200防油防水除尘滤筒

产品名称	聚酯纤维320*1200防油防水除尘滤筒
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	110.00/套
规格参数	材质:聚酯纤维 木浆纸 用途:空气过滤 性能:耐酸,耐碱,耐高温,耐低温,防火,防水,防静电
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

(2) 气泡法试验 用于证实滤芯是否有大于过滤精度的孔隙存在

4、与传统的滤袋相比，其过滤面积增加二至三倍，降低了压降，提高了过滤效率，延长了使用寿命而且我厂自制研发的产品在市场上也很受好评，现在产品已经广泛应用在化工生产线、制药生产线、卷烟生产线、玻璃生产线、喷粉涂装线、喷粉喷砂生产线、抛丸生产线、水泥生产线、钻机集尘箱和各种工业用除尘1、进口PTFE覆膜聚酯滤料，孔径小，精度高

除尘滤芯，过滤精度从1um - 100um，直径从60mm - 500mm，高度从100mm - 2000mm 标准结构特点：

1.聚酯纤维过滤介质或复合纤维/聚酯/玻璃纤维混合 2.浅褶距设计，更好的清灰性能

3.滤料坚挺，反吹效果好，过滤 4.过滤面积为相同布袋的3倍 5.顶部开口，底部封底

6.镀锌防锈金属结构件 7.法兰多种安装方式，安装方便，省时省力

8.橡胶密封（上端盖上下端面密封，可选） 滤材的选择：1.RH2 标准聚酯纤维（白色、黑色可选）

2.RH2A 耐阻燃处理聚酯纤维 3.RH2B 防油防水处理聚酯纤维 4.RH2CD 防静电处理聚酯纤维 5.RH2F

覆膜处理聚酯纤维 滤筒的常用型号尺寸 120mm*【600---2000mm】 146mm*【600---2000mm】

150mm*【600---2000mm】 153mm*【600---2000mm】 160mm*【600---2000mm】

162mm*【600---2000mm】 200mm*【600---2000mm】

应用行业：库顶回收、水泥、搅拌站、电厂、铸造等粉尘浓度偏大的行业

可替代GE、NODIC及其他品牌相类似规格产品 耐高温阻燃滤筒 -

进口NOMEX和玻纤滤料，挺度好，耐磨性好 - 良好的耐化学性能 - 可在180度以下使用 切割专用滤筒 金

胡杨滤业的切割专用滤筒，根据实际的使用工况，选用原装进口阻燃滤材使整个滤筒具有良好的阻燃性能，避免切割过程中产生的火花烧到滤筒，同时使滤筒有更细的过滤精度和更好的清灰性能

而且大大增加了滤筒的使用寿命

我们本着“科技创新，用“芯”制造”的宗旨欢迎各界新老客户来电洽谈业务 六、仓顶除尘滤芯应用领域炼钢厂、炼钢厂、铁合金厂、耐火厂、铸造厂、发电厂等的烟气治理除尘系统

原型号：AAF/ELEX电除尘，电场及电室均为两个，清灰系统为机械绕臂锤振打系统，集尘板面积792M2

脉冲褶式滤筒 替代布袋滤筒 脉冲褶式长滤筒 应用于粉尘浓度相对大的行业，专门用作布袋除尘器改造

为滤筒除尘器或新型脉冲除尘器，可选用聚胺酯端头，完全替代BHW进口滤筒

我们的客户分布：钢铁行业有宝钢、首钢、马钢等；

电力行业有东莞高步电厂、杭州半山电厂、深圳美视电厂、内蒙古苏里格电厂等

6、清洗时，必须等滤芯晾后才能安装使用 特涂行业真空吸砂机专用粉尘滤芯：标准结构特点：

1.聚酯纤维过滤介质/防油防水处理聚酯纤维 2.宽褶距设计 3.超过滤

4.顶部开口，底部开口/底部封底，带减缩安装孔 5.橡胶密封 6.法兰多种安装形式 7.的耐压能力

8.滤材为耐磨及其他后处理 9.滤材可水洗，反复使用 粉尘滤芯应用场合：广泛应用于造船、大型钢构、集装箱等特涂行业，适用于各大真空吸砂机生产商配套

从延长除尘滤筒寿命的观点出发，要求过滤面积做大一些为好 供应滤筒常用规格：

320×220×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

325×215×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】

350×240×【600、660、750、900、1000、1100、1200、1320、1500、1600、2000】 端盖类型及安装方式：除尘滤芯 吊式安装、卧式安装、法兰式安装（塑料盖、铝盖、铁盖）、三耳（三爪）快拆式、六耳（六爪）快拆式----- 除尘滤筒除尘滤芯性能特点：1 宽褶距设计过滤 2 非常好的防潮湿性能 3

端盖和内外护网采用优质镀锌板，具有较好的防腐防锈性能； 4

采用低硬度、高强度的闭孔橡胶密封，确保了滤筒的气密性； 5

采用胶粘剂，不会产生脱胶和龟裂现象，确保了滤筒的使用寿命和高负荷下的使用安全

而且已经成为国内几大除尘设备配套厂家 但增大面积就会增加滤筒的体积和重量，从而提高生产制造成本和销售价格，并且还会使除尘器设备体积增大

覆膜滤料是表面过滤，粉尘不透入滤料，无初滤期，开始就是接近的有效过滤

（1）新滤清器清结度试验 确定滤芯内侧是否清除了生产储运中残留的灰尘杂质

2、采用先进的折迭新工艺，间隔均匀 E、工程钻机集尘箱专用滤芯（规格型号齐全）除尘滤芯的种类有

液压滤芯、润滑滤芯、冷却滤芯、除尘滤芯、除水滤芯、除油滤芯、滤芯、粉尘滤 除尘滤芯规格型号：

240×130×100、240×130×300、240×130×400、240×130×600、240×130×660、240×130×700、240×

130×750、240×130×900、240×130×1000、240×130×1200、240×130×1600，315×210×100、315×21

0×300、315×210×400、315×210×600、315×210×660、315×210×700、315×210×750、315×210×90

0、315×210×1000、315×210×1200、315×210×1600，320×100、320×300、320×400、320×600、320

×660、320×700、320×750、320×900、320×1000、320×1200、320×1600 325×215×100、300、400、60

0、660、700、750、900、1000、1200、1600,335×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200

、1600,350×240×100、300、400、600、660、700、750、900、1000、1200、1600,490×100、300、400、60

0、660、700、750、900、1000、1200、1600,760×650×100、300、400、600、660、700、750、900、

生产的除尘滤筒采用新工艺，新技术，滤料有国产，进口PS，PUS，PTFE聚酯无纺布，覆膜防静电无纺

布，长纤滤纸，纤维复合材料.金属滤网.玻璃纤维.化纤无纺滤料、合成纤维滤材、玻璃纤维滤材、活性

炭滤材、进口棉纤维、长纤维过滤毡，彭胶棉等材料等及本公司特定研发的专用除尘器专用除尘滤料，

产品滤料均采用国内先进的生产技术加工而成，滤料过滤精度高，抗拉强度高，防腐能力高，耐高温能

力强，而且分布均匀，过滤效果 自洁式空气过滤器配套公司主要除尘净化产品有：

喷砂机、抛丸机喷丸机、打磨车间用3266.3566除尘滤芯滤筒、国产(进口

)覆膜聚酯防油防腐可水洗3260回收滤芯滤筒、耐高温脱硫脱硝除尘滤芯滤筒、

焊接烟气除尘滤芯滤筒、脉冲褶式除尘滤芯滤筒、燃气轮机热电厂(圆柱圆锥形

)3270滤芯滤筒、进气口系统方形卡盘木浆纸除尘滤芯滤筒、美国DONALDSON(唐

纳森)、德国MANN(曼牌)、丹麦NORDIC(诺蒂克)、美国GE、AAF等进口除尘

滤芯滤筒、空气压缩机管路用除尘滤芯、铝粉回收再利用粉尘滤芯滤筒、意大利

WAM(威尔姆)水泥仓顶除尘器及除尘滤芯滤筒、钢厂物料输送设备用除尘滤芯

滤筒、涂装线喷粉房粉末回收用除尘滤芯滤筒、磨料制粒生产线炭黑包装生

产线用除尘滤芯滤筒、抗静电除尘滤芯滤筒、大风量非标除尘滤芯滤筒、纳米技

术超精度过滤除尘滤芯滤筒、吸砂机三爪卡盘旋装除尘滤芯滤筒、螺丝吊装除尘滤

芯滤筒、端盖胶铸防脱落型除尘滤芯滤筒、聚酯长纤滤纸除尘滤芯滤筒、覆膜

PTFE微孔除尘滤芯滤筒、环保型可反复水洗型除尘滤芯滤筒、钢厂电厂空气压缩

站除尘过滤器、替代布袋除尘滤芯滤筒、卡盘上装式除尘滤芯滤筒、横插斜放式

除尘滤芯滤筒、旋装扣式除尘滤芯滤筒、鼓风机用除尘滤芯滤筒、喷粉房用粉末

回收滤芯滤筒、内燃机用阻燃除尘滤芯滤筒、国产、进口木浆纸除尘滤芯滤筒、

扁框方形除尘滤芯滤筒、高温酸雾除尘滤芯滤筒、大型钢板处理线除尘滤芯滤筒

、自洁式除尘滤芯滤筒、集装箱用除尘滤芯滤筒、阿特拉斯钻机用除尘滤芯滤筒

、非标异型除尘滤芯滤筒等 (滤芯滤筒一般规格：325×660、325×600、325X 705、325x750、350×660、

350 × 600、 350 × 705 350 × 900 510 × 900 408 × 660、 150 × 100、 152 × 902

350 × 1350等), 也可根据客户需要或提供图纸及样

品加工生产, 滤材选用美国HV、日本TORAY、韩国KOLON、德国JM、杭州新华集团

、江西国桥集团, 我公司是众多滤筒式除尘器自洁式过滤器生产商定点配套企业 标准结构特点:

复合纤维/玻璃纤维混合过滤介质 性能表述: ?宽褶距设计 ?过滤 ?80%木浆纤维+20%聚酯纤维

?顶部开口, 底部封底, 带减缩安装孔 ?镀锌防锈金属结构件 ?橡胶密封

?南方的潮湿天气我们选用大风量, 防潮湿滤材

?在北方的风沙天气室外粉尘量较大的我们设计了二级过滤的过滤模式 防雨毡或粗效过滤棉

应用场合: 制氧厂、高^压鼓风机、空压站、动力厂等入口过滤, 适用各大主机厂配套

注: 初阻力是指洁净空气测试的滤筒阻力, 不含设备阻力 以延长滤筒的使用寿命 性能表述:

宽褶距设计 超过滤 99.99@0.5 μm 选用美国HV 顶部开口, 底部开口/底部封底, 带减缩安装孔

镀锌防锈金属结构件 橡胶密封

如工况要求高时, 可采用三级过滤, 防雨栅或粗效过滤棉作一级过滤, 三级采用HEPA过滤

应用场合: 可以应用于GE、SOLAR、SIEMENS、Alstom、MITSUBISHI等公司燃气轮机的进气过滤

卡盘式滤筒 侧装卡盘式滤筒 侧装卡盘式纸质滤筒 除尘器的安装方式有很多种类, 有上装式、下装式、

侧装式等, 但使用过程中, 由于安装方式的不同, 上装式拆卸非常麻烦, 必须拆除顶盖、喷吹管等备件

, 且上部必须具有足够的空间; 下装式, 由于工作人员必须到除尘室内拆卸滤筒, 工人的工作环境非常

恶劣 节约了能源 其主要特点有: 降低清灰压力; 工况和温度的适应范围广; 模块化的设计, 使安装、维

修快捷简单; 可适用于多种花板; 可选择上部插入式安装或下部安装方式; 由于阻力较小, 节省了反吹

时的压缩空气

北京市民刘女士也向经济网记者透露, “之前档案一直存着, 每年按时收费, 基本没什么事