厂价直供自动传动液ATF III

产品名称	厂价直供自动传动液ATF III
公司名称	茂名市茂南润士通润滑油有限公司
价格	19.00/公斤
规格参数	型号:ATFIII 品牌:润士通 特性:其它
公司地址	中国 广东 茂名市茂南区 茂名市沙院路19号大院
联系电话	86 0668 3239819 13709627800

产品详情

型号	ATF III	品牌	润士通
特性	其它	比重	0.84
闪点	180（°C）	40°C运动粘度	30（cSt）
粘度指数	180	倾点	-42（°C）

自动传动液(atfiii)

[产品性能]高档轿车自动变速箱油atf iii，由全合成基础油加入多种添加剂调制而成，具有优异的热氧化安定性、清洁性、抗磨、抗腐、抗乳化等性能。产品执行中国石油q/sy rh2049-2003标准、满足美国通用汽车公司dexron iii、 ii e、 ii d 、ford公司new mercon规格以及allison公司的c-3、c-4等规格要求。

[性能特点]优异的热氧化安定性和清净性；优异的抗磨、抗腐性能，保证长久的使用寿命；极佳摩擦特性，使车辆具有很好的换档感觉；优异的抗乳化和消泡性，保证动力的有效传递；卓越的粘温性能和橡胶密封材料适应性，具有较宽温度和材料适应性。

[应用范围]适用于国内外生产的各种高级轿车和轻型卡车的汽车动力自动传动系统（自动变速器），也可用于大型装载车和建筑机械的自动变速传动系统、动力转向系统、农用机械的分动箱，也可用作各种扭矩传感器、液力耦合器、功率调节泵、手动齿轮箱和动力转向器的工作介质。

[产品典型数据]

项 目	质量指标	典型数据	分析方法
运动黏度，100°C，mm2/s，不小于	6.8	6.95	gb/t265
黏度指数不小于	150	180	gb/t2541
闪点（开口），°C不低于	170	180	gb/t3536

燃点，°C不低于	185	254	gb/t3536
铜片腐蚀（150°C，3h）级，不大于	1b	1b	gb/t5096
布氏黏度，（-40°C），mpa·s不高于	20000	4950	gb/t11145
锈蚀试验（蒸馏水）	无锈	无锈	gb/t11143
泡沫性（泡沫倾向性/泡沫稳定性）ml/ml 24°C不大于93°C不大于后24°C不大于	100/0100/0100/0	10/020/010/0	gb/t12579