

山东汇洋施工建筑外墙电动吊篮厂家性能稳定

产品名称	山东汇洋施工建筑外墙电动吊篮厂家性能稳定
公司名称	山东汇洋建筑设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县大祁工业园A7
联系电话	18678387609

产品详情

山东汇洋施工建筑外墙电动吊篮厂家性能稳定注意事项1.安装地面应选择水平面，遇有斜面时，应在角轮下面可靠垫平，如安装面是防水保温层面时，应在前、后座下加垫2.5~3厘米厚木板，防止压坏防水保温层面。2.可调式悬挂支架的调节支座高度应使前梁下侧面略高于女儿墙高度，3.前梁伸出端悬伸长度额定调整范围为0.3~1.5米。超出额定悬伸长度时，必须采取可靠的加强措施和额定工作载荷。4.前、后座间距在场地允许条件下，应尽量调整至zui大距离。5.两个支架间距离应调整至前梁悬伸端点间距离比悬吊平台长度小3~5厘米。6.张紧加强钢丝绳时，应使前梁略上翘3~5厘米，产生预应力，提高前梁钢度。

山东汇洋施工建筑外墙电动吊篮厂家性能稳定