

GPR-3060D直流电源

产品名称	GPR-3060D直流电源
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

GPR-3060D直流电源

GPR-3060D直流电源供应器 产地: 中国厂商: 台湾固纬 GWinstek

GPR-3060D直流电源	0~30	0~6	11.5
GPR-6030D直流电源	0~60	0~3	11.5

高调节率 0.01% 固定电压与固定电流操作功能 可选择连续或动态负载 低涟波与低杂讯
过载与极性反向保护功能 3 1/2 位数 0.5" LED 显示

规格

定电压操作

调节率

电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mV}$

负载调节率 $< 0.01\% + 5\text{mV} (< 10\text{A})$

$< 0.02\% + 5\text{mV} (> 10\text{A})$

涟波与杂讯

$< 1\text{mVrms } 5\text{Hz} \sim 1\text{MHz}$

回复时间

$< 100 \mu\text{S}$ (50%负载变动,最小负载 0.5A)

输出范围

0至额定电压连续可调

定电流操作

调节率

电源调节率 $< 0.2\% + 3\text{mA}$

负载调节率 $< 0.2\% + 3\text{mA}$

涟波电流

$< 3\text{mA}_{\text{rms}}$

输出范围

0至额定电流连续可调

表头

指针式

V-表及 I-表各一

2.5 class

尺寸 60 x 80 mm

数字式

3 1/2位数 0.5" LED显示

准确度 + (0.5%读值 + 2位数)

绝缘

机壳对端子

20M or above (DC 500V)

机壳对电源线

30M or above (DC 500V)

附件

操作手册 x 1, 电源线 x 1

测试线 GTL-105 x 1 (<3A) or GTL-104 x 1 (<10A)

尺寸

255(宽) x 145(高) x 335(长) mm

GPR-M 系列选型表 (单组输出, 容量 100VA~200VA)

	机 种	输出电压(V)	输出电流(A)	重量(kg)
指针式	GPR-1810H	0~18	0~10	11.5
	GPR-3060	0~30	0~6	11.5
数位式	GPR-1810HD	0~18	0~10	11.5
	GPR-3060D	0~30	0~6	11.5
	GPR-6030D	0~60	0~3	11.5