

GPC-6030D直流电源

产品名称	GPC-6030D直流电源
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

GPC-6030D直流电源

GWinstek(固纬)GPC-6030D直流电源

[GPC-6030D](#)直流电源供应器 产地: 中国厂商: 台湾 [固纬](#) GWinstek

GPC-6030D	0~60V x 2, 0~3A x 2	120V 3A	60V 6A	18.5
GPC-3060D	0~30V x 2, 0~6A x 2	60V 6A	30V 12A	18.

GPC-HIGH (指针式) 三组输出 (两组可调, 一组固定电压) 自动 Tracking 自动串并联操作
固定电压与固定电流操作功能 低涟波及低杂讯 四个指针表头显示 具可选择连续或动态负载
过载与极性反向保护功能 5V, 3A 固定输出

GPC-6030D直流电源供应器技术参数:

规格

操作模式

单独

两组可调与一组 5V 固定输出 输出由 0 到额定电压及 0 到额定电流

串联

在任一额定电流下，输出由 0 到 + 额定电压 在额定电流下，输出由 0 到两倍额定电压

并联

在额定电压下，输出由 0 到两倍额定电流

5V 固定输出

调节率

电源调节率 < 5mV 负载调节率 < 10mV

涟波与杂讯

< 2mVrms

电压准确度

5V + 0.25V

输出电流

3A

同步追踪操作

追踪误差

< 0.5% + 10mV 主控显示

串联调节率

< 300mV

定电压操作

调节率

电源调节率 < 0.01% + 3mV 负载调节率 < 0.01% + 3mV (额定电流 < 3A) < 0.02% + 5mV (额定电流 < 10A)

涟波与杂讯

< 1mVrms 5Hz ~ 1MHz

回复时间

< 100 μ S (50% 负载变动, 最小负载 0.5A)

定电流操作

调节率

电源调节率 < 0.2% + 3mA 负载调节率 < 0.2% + 3mA 涟波电流 < 3mArms

表头

数字式

3 1/2 位数0.5" LED 显示

3 1/2 位数0.39" LED 显示 (GPC-3030DQ)

准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)

绝缘

机壳对电源线

100MW or above (DC 1000V)

100MW or above (DC 1000V)

使用电源

交流

100V/120V/220V/240V+10%, 50/60Hz

附件

操作手册 x 1, 电源线 x 1, 测试线 GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A)

测试线

GTL-105 x 3 (<3A) or GTL-104 x 3 (<10A)

尺寸

255(宽) x 145(高) x 420(长) mm

选购资讯:

	型号	独立输出	串联输出	并联输出	重量 (kg)
数字式	GPC-3060	0~30V x 2, 0~6A x 2	60V 6A	30V 12A	18.5
	GPC-6030	0~60V x 2, 0~3A x 2	120V 3A	60V 6A	18.5

GPC-6030D	0~60V x 2, 0~3A x 2	120V 3A	60V 6A	18.5
GPC-3060D	0~30V x 2, 0~6A x 2	60V 6A	30V 12A	18.

联系方式：

MSN:zyh_mr2008@hotmail.com

QQ: 1686787524 1163083232

热线电话：0755-28199550 29806349

联系人：13530869090

公司网址：www.huqing17.cn

www.electron17.com