

洗草污水处理设备 蓝阳环保 JSA*52

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 洗草污水处理设备 蓝阳环保 JSA*52 |
| 公司名称 | 常州蓝阳环保设备有限公司 |
| 价格 | 30100.00/套 |
| 规格参数 | 品牌:蓝阳环保 产地:江苏常州 加工定制:是 |
| 公司地址 | 常州市新北区罗溪镇王下村民营工业园58号 |
| 联系电话 | 13585459000 13585459000 |

产品详情

洗布草污水处理设备废水来源：

随着人们生活水平的不断提高，城市大型商业洗衣中心、洗浴中心大批涌现。洗衣中心的工作流程基本类似，一般为遍用冷水涮洗，主要是洗去浮土灰尘等表面物质，第二遍采用热水加洗涤剂主洗，第三、第四遍（个别还有第五遍）为清洗脱水，整个洗衣过程用水量很大。

因此洗涤废水中含有表面活性剂、三聚磷酸钠、羧甲基纤维素、油污、尘土颗粒以及各种微生物等，外观浑浊，COD为300~800mg/l，pH为6.5~7.5，悬浮物含量较高，一般在500~1200mg/l，磷酸盐进入水体会引起水体的富营养化，表面活性剂进入水体后，会使水生动、植物中毒致死。使水中某些微污染物增溶；清洗废水量大，有少量泡沫，所含悬浮物较少，COD也较小，较透明；甩干废水量小，水质略好于清洗废水。

洗布草污水处理设备特点：

针对洗衣中心，一般空间比较小，我们设计了小型的洗衣废水处理设备，占地面积小。一般洗衣中心水量不大、利润不高，我们采用先进的高效生化技术，既，同时投资相对其他企业较低。

洗布草污水处理设备原理：

洗衣废水经管网收集后进入污水处理系统，首先经格栅截留纤维与大块飘浮物后，出水自流进入调节池，均衡废水的水质水量；出水经泵提升至混凝反应池，投加PAC使废水的胶体相体系脱稳，再投加PAM使之絮凝沉降；出水自流进入沉淀池，利用重力作用使泥水分离；出水自流进入集水池，收集沉淀池出水；出水经泵提升至HY-BW型一体化污水处理设备，在HY-BW型一体化污水处理设备内，首先经过水解酸化池，水解酸化池内废水在厌氧菌作用下，大分子有机物被分解成为小分子有机物，提高废水的可生化性，减小后续好氧处理运行负荷；出水自流进入一级接触氧化池，好氧微生物利用水中的有机污染

物为底物进行好氧代谢，使有机物以低能位的无机物稳定下来，达到无害化的过程，其中有机物被摄取之后，一部分被分解、稳定、并为微生物提供能量，一部分则合成新的细胞物质，也就是生物污泥，需定期抽排；出水自流进入二级接触氧化池，进一步降低废水的有机物；出水自流进入沉淀池，经沉淀处理，泥水分离；出水达标排放。沉降下来的污泥由污泥泵部分回流至HY-BW型一体化污水处理设备内部，剩余污泥由污泥泵打入污泥干化池，定期进行抽排外运处理处置。

农村生活污水处理设备是我们公司针对农村生活产生的污水的设备，在经过我们公司多次研究下具有了以下三大点优势：

- 1.我们的这款农村生活污水处理设备可以处理农村生活那些系统综合性废水及其相类似的有机污水；
- 2.采用玻璃钢、不锈钢结构是我们这款设备的特色，也是因此设备具有了耐腐蚀、抗老化等优良特性，使用寿命长达50年以上；