

AT5010B频谱分析仪产品详细介绍

产品名称	AT5010B频谱分析仪产品详细介绍
公司名称	深圳华清仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区龙华新区三联路清泉二期15A2
联系电话	0755-28199550 13530869090

产品详情

AT5010B手机维修专用频谱分析仪/1GHz数字存储频谱分析仪

[AT5010B频谱分析仪](#)产品详细介绍

描述：扫频式超外差频谱分析仪采用电扫描在频率范围内调谐，其频谱的频率分量随着时间依次采样出来。所以，扫描调谐频谱分析仪可以显示周期信号和随机信号。AT5010B频谱分析仪频率超出1GHz(0.15 ~ 1050MHz)有粗调和细调调节中心频率，加上100KHz / 格 ~ 100MHz/格扫频宽度选择，组成简易的频域测量。一个6寸CRT,8 × 10分格内刻度LED显示可选为中心频率或标记频率读数。特点：

- 频率范围：0.15 ~ 1050MHz · 6寸CRT,8 × 10分格内刻度
- -100 ~ +13dBm幅度范围，20KHz，400KHz中频带宽和4KHz视频滤波器 用途：安泰信频谱分析仪通常显示没有处理过的原信号的信息，电压、功率、周期、波形、边带和频率的谱波失真，双音交调失真和杂波探测。很好的对遥控器、对讲机、测量发射接收机、无绳电话测量进行分析。还可广泛应用于教学、科研。安泰信频谱分析仪能真正看到电信号（如射频脉冲信号）用傅利叶级数展开出来的图像，教学上更容易理解，科研上更清楚。有线电视CATV及通讯机检测：安泰信频谱分析仪配合阻抗转换器(50互转75)对有线电视(CATV)及通讯机等有线、无线系统进行检查及信号频率的分析比较。GSM、CDMA手机检修：安泰信频谱分析仪可以检测手机射频电路的本振信号，中频信号、发射信号等。用AT5010B频谱分析仪检修手机不入网故障点，快捷准确进行故障定位维修。频率测量扩展：
 - 仪器配合频率扩展器(AT5000-F1)能测量频率扩展致2000MHz (定性测量)

)，只能用于输入通道扩展，不能用于跟踪源扩展，测量范围1050 MHz ~ 2050 MHz。

- 仪器配合频率扩展器(AT5000-F2)能测量频率扩展致3000MHz (定性测量

)，只能用于输入通道扩展，不能用于跟踪源扩展，测量范围2050 MHz ~ 3050 MHz。

电磁兼容测试 (EMC) · 测量各种电子设备上发射的有害电磁波的功能。

- 配合传导干扰接口AT-166对被测试的产品传导干扰测试。

- 配合电场单极探头AZ-530-E对被测试的产品辐射干扰测试。

- 配合磁场探头AZ-530-M对被测试的产品的内在电路的干扰源进行测试。

- 配合高阻抗探头AZ-530-H对被测试的产品的内在电路进行检修测试。信号侦听功能：频谱分析仪输出

的FM检波信号，分析出不加密的广播电台的内容，可用来识别噪声施加影响的广播信号，能及时从空中的电台中进行分析，从而判断被检测设备的正常运行及测量第三方某些不可知的电台活动。

[AT5010B频谱分析仪](#)技术指标：频率

[范围：0.15 ~ 1050MHz中心频率显示精度： \$\pm 2\% \times\$ 频谱宽度+ \$5 \times 10^{-3} \times\$ 中心频率+100KHz](#)

[频率显示分辨率：6寸CRT,8 × 10分格内刻度](#)

[扫频宽度：100KHz/格 ~ 100MHz/格125挡和0Hz/格\(0扫描\)，精度： \$\pm 10\%\$ 频率稳定性：优于150KHz/小时](#)

[中频带宽\(-3dB\)：400KHz+\(0, -40%，仪器内部固定带宽\)；视频滤波器\(通\)；4KHz 扫描速率：43Hz 幅度](#)

[范围：-100 ~ +13dBm屏幕显示范围：80dB\(10dB/格\) 参考电平：-27dB 在500MHz处](#)

[平均噪声电平：-90dBm\(20KHz带宽，典型值dBm\) 失真：2次3次谐波<-55dBc；3阶交调：-70dBc](#)

[灵敏度：优于-90dBm 对数刻度真实度： \$\pm 2\$ dB\(不加衰减器\)，500MHz 输入阻抗：50](#)

[插座：N\(F\)连接器 衰减器：0 ~ 40dB\(4 × 10dB步进\) 输入衰减器精度： \$\pm 2\$ dB/10dB](#)

[最大输入电平：+10dBm, \$\pm 25\$ VDC\(衰减器0dB\),+20dBm\(40dB衰减器\)](#) . [AT5010B频谱分析仪](#)一般配置

显示：6寸CRT,8 × 10分格内刻度 电源：200VAC/110 VAC $\pm 10\%$,50Hz ~ 60Hz

轨迹校准：在面板上调节 (TR) 功耗：20W $\pm 20\%$ 保护：安全 1 级 (IEC1010—1)

尺寸大小：285(W) × 125(H) × 380(L)mm 重量：约7kg