

西门子ET200S电子模块6ES7134-4GB01-0AB0

产品名称	西门子ET200S电子模块6ES7134-4GB01-0AB0
公司名称	上海焯哲自动化科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市金山区枫泾镇环东一路65弄11号(枫泾经济小区)
联系电话	15576966066

产品详情

数字量输出模块 8DQ, 230VAC/2A 标准型 8DO, DC 24V/2A 高性能型 16DO, AC 230V/1A 标准型 16DO, AC 230V/2A 标准型 16DO, UC 24...48V/DC 125V/0.5A 标准型 订货号 6ES7522-5FF00-0AB0 1BF00-0AB0 5FH00-0AB0 5HH00-0AB0 5EH00-0AB0 数字量输出 输出通道数 8 8 16 16 16 输出类型 可控硅 源型输出 可控硅 继电器输出 源型输出 额定输出电压 AC 120/230V DC 24V AC 120/230V DC 24V-AC 230V AC/DC 24V, 48V; DC 125V 额定输出电流 2 A 2 A 1 A 2 A 0.5 A 等时模式 - - - - - 电缆长度 屏蔽电缆长度, *大 1,000 m 1,000 m 1,000 m 1,000 m 1,000 m 未屏蔽电缆长度, *长 600 m 600 m 600 m 600 m 600 m 是否包含前连接器 否 否 否 否 否 中断/诊断 硬件中断 - - - - - 诊断中断 - - - 诊断功能 ; 模块级 ; 通道级 ; 模块级 ; 模块级 ; 模块级 隔离 通道和背板总线之间 模块宽度 (mm) 35 35 35 35 35 SIMATIC ET 200MP49 模拟量输入模块技术数据 模拟量输入模块 8AI, U/I/RTD/TC 标准型 8AI, U/I 高速型 4AI, U/I/RTD/TC 标准型 8AI, U/I 高性能型 8AI, U/R/RTD/TC 高性能型 订货号 6ES7531-7KF00-0AB0 7NF10-0AB0 7QD00-0AB0 7NF00-0AB0 7PF00-0AB0 模拟量输入 输入通道数 8 (用作电阻/热电阻测量时 4 通道) 8 4 (用作电阻/热电阻测量时 2 通道) 8 8, 附加 1 个 RTD 参考通道 输入信号类型 电流, 电压, 热电阻 热电阻, 电阻 电流, 电压 电流, 电压, 热电阻, 热电阻, 电阻 电流, 电压 电压, 热电阻, 热电阻, 电阻 分辨率 (包括符号位) *高 16 位 6 位 16 位 16 位 16 位 转换时间 (每通道) 9 / 23 / 27 / 107 ms 所有通道 62.5 s 9 / 23 / 27 / 107 ms 快速模式: 2.5/16.67/20/100 ms 标准模式: 7.5/50/60/300 ms 快速模式: 2.5/16.67/20/100 ms 标准模式: 7.5/50/60/300 ms 等时模式 - - - - - 屏蔽电缆长度, *大 U/I 800 m R/RTD 200 m TC 50m 800 m U/I 800 m R/RTD 200 m TC 50 m 800 m U 800 m; R/RTD/TC 200 m 是否包含前连接器 否 否 是 否 否 中断/诊断 限制中断 诊断中断 诊断功能 ; 通道级 ; 通道级 ; 通道级 ; 通道级 ; 通道级 隔离 通道和背板总线之间 模块宽度 (mm) 35 35 25 35 35 数字量输入/输出模块技术数据 数字量输入/输出模块 16DI, DC 24V 基本型 / 16DO, DC 24V/0.5A 基本型 订货号 6ES7523-1BL00-0AA0 数字量输入 输入通道数 16 输入特性曲线 IEC 61131, 类型 3 输入类型 漏型输入 输入额定电压 DC 24V 数字量输出 输出通道数 16 输出类型 源型输出 额定输出电压 DC 24V 额定输出电流 0.5 A 等时模式 - 数字量输入/输出模块 16DI, DC 24V 基本型 / 16DO, DC 24V/0.5A 基本型 订货号 6ES7523-1BL00-0AA0 电缆长度 屏蔽电缆长度, *大 1,000 m 未屏蔽电缆长度, *长 600 m 是否包含前连接器 是 中断/诊断 硬件中断 - 诊断中断 - 诊断功能 - 隔离 通道和背板总线之间 模块宽度 (mm)