

养殖水帘厂家

产品名称	养殖水帘厂家
公司名称	青州市世享机械设备有限公司
价格	45.00/平方米
规格参数	品牌:世享 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	山东省潍坊市青州市云门山街道办事处仓巷38号 (注册地址)
联系电话	17706316536

产品详情

湿帘风机为什么受欢迎，其实湿帘风机之所以被受欢迎，主要是有以下几点原因：

- 1、环保：不含氟利昂。
- 2、节能：耗电量少，只需传统空调的10%-15%左右。
- 3、投资回报率高，2至3年内可收回投资成本。
- 4、湿帘风机降温效果佳：外界空气经过降温水帘进入室内后，在降温水帘侧的室内温度可达到5-10度的降温效果。
- 5、快速将之内的浑浊，闷热及有异味的空气替换排出室内。
- 6、减少传染性疾病，有效预防突发性流感等病毒的大面积传播，由于通风系统是负压密闭的，必定减少病媒的传播机率，使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。
- 8、湿帘风机能有效控制室内环境，在室内产生不同的风速，造成凉风效应，令人感到异常的舒适清爽。

湿帘风机具有其它设备没有的性能特点，所以才被所欢迎。

铝合金水帘怎样保持正常的运行

目前，我国农业育种和各工厂都将采用铝合金水帘进行冷却，由于其良好的冷却效果，在许多领域得到了较广的应用。但是如何保持设备正常运行呢？

- 1.连续排水。

随着水蒸发，新的水被补充。在水循环过程中，盐和矿物质被留下。为了使水的蒸发率减小5%，装置的蒸发率主要取决于蒸发和蒸发的程度。一般情况下，恶劣条件下的排水率应高于高蒸发率的20%。

2.合理清洁。

如果空气中的灰尘容易堵塞气流，系统正常运行通常可以清理这些障碍物。需要时可用低压蒸汽轻轻喷洒或擦拭，或用电风扇沿湿帘波纹清理异物和灰尘。定期清洗水箱、水泵入口、过滤器和水管，清理水循环系统中的污垢。记住不要使用化学品，如氯或其他刺激性气味。

3.每季度关闭一次。

每季度末，水泵、水箱、储水间排水。如果系统中残留一定量的水，会聚集、沉淀并产生藻类，在下次重复使用时会堵塞水泵、配水管道和铝合金水帘上的孔洞。用一层塑料薄膜或硬纸板覆盖湿帘表面，以防灰尘和油侵入设备。

4.使用更好的水质。

循环水的pH值保持在6-9之间。如果pH值过高或过低，会损坏风机的湿帘；硬水中含有的碳酸钙沉淀不会损坏风机的湿帘，需要保持在某些范围内。

5.适当的水位。

如果水位过高，水帘底部会被水浸透，影响介质的自供系统，缩短介质的使用寿命。养殖水帘厂家

水帘用水温度与相对湿度相结合

相对湿度低于80%时，采用蒸发降温，水帘用水温度20-25℃，如水的温度低，蒸发低于正常，鸡舍内的相对湿度增加，死鸡会增多。

相对湿度高于80%时，舍外温度高于35℃时，应采用水冷降温，湿帘用水温度相对越低越好，同时提高

风速至3米。养殖水帘厂家

风机湿帘降温系统主要采用负压纵向通风方式，一般是将湿帘布置在温室一端的山墙，风机则集中布置在与湿帘相对应的山墙上。如果温室中山墙距离在30-70米之间，此时的风机湿帘距离为采用负压纵向通风方式的适宜距离，选用纵向通风。

- 1、当温室一端山墙设计成缓冲间或工作间时，湿帘只能安装在邻近的侧墙上，此时可用纵向通风。
- 2、当温室中山墙距离过长，为了减少阻力损失，可以采用纵向通风。养殖水帘厂家
- 3、在纵向通风受到限制时考虑横向通风方式。