

热水潜水泵耐温180度

产品名称	热水潜水泵耐温180度
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司销售部
价格	26500.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	022-28566379 15122838900

产品详情

400QR热水泵简介

型号说明

例如：400QR450-40/2

其中400表示井径不小于400毫米（如果用在高温热水池内，外壳可以不考虑）

Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）450表示流量是450m³/h；40表示流量是40米；/2表示2级叶轮串联

适用范围

适用于高温废水回收利用。如：锅炉高温废水，输水管路高温废水，散热管路高温废水循环，电力抢修部门，抽排供热管路废水，工厂冷却水循环等等。

技术参数

出口法兰直径700mm.固定螺栓数量为12条，型号为16*80（8.8）级，螺栓中心距325mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片；由用户自己现场焊接接泵短管。

允许介质范围

1.无杂质高温工业废水

2.允许工作水温范围：+5 -+125

3.固体杂质含量（质量比）不大于0.01%

4.PH值（酸碱度）6.5—8.5 有PH值超出范围请提前告知我们，以便我们更换不锈钢材质

5.硫化氢的含量不大于1.5mg/L

6.氯离子的含量不大于400mg/L

7.机组必须完全浸没水中

电机参数

潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水（注：——一定要注满，否则将减少电机的使用寿命。如果忘记加水，电机将迅速烧坏。具体参数见电机名牌）

电机防护等级：IPX8

电源：380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需提前通知我们

材料

泵壳的材质有：铸铁 200HT；不锈钢或锡青铜 具体材质按双方技术协议提供

泵轴：不锈钢 2Cr13; 双相不锈钢；17-4 等根据环境不同我们提供的材质也不同，届时按技术协议提供。

电机膨胀调节囊橡胶材质

设备优点

---安装方便，无需复杂的基建投资，放到水池里面即可使用；

---采用多级叶轮，噪音极小；

---内装的止回阀，防治水锤冲击

---单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，泵轴的直径为450mm，增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然的橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。

供货范围

潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成）内置单向逆止阀。出口配对法兰一片。16*80（8.8）级螺栓12条。使用维护说明书一份，合格证一份，装箱单一份，外包装