

电厂专用型热水潜水泵

产品名称	电厂专用型热水潜水泵
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司销售部
价格	6800.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	022-28566379 15122838900

产品详情

AT200QJR

200QJR型热水潜水泵，主要适用于抽取地下热水用来冬季供暖，洗浴，给工业企业提供能源，也可作为工业热水循环泵之用，由于安装方便，无需基础投资，被广大用户所接受。

材料：

叶轮导流壳：用于普通无腐蚀介质时采用铸铁HT200；用于轻微腐蚀介质时推荐材质有：防腐涂层；化学处理防腐法；用于中等腐蚀介质的推荐材质为：不锈钢304；用于较重腐蚀介质进推荐材质有：不锈钢316；不锈钢316L；锡青铜3861。

泵轴：根据不同介质选用不同的材质来满足现场需要，普通常用的材质有：45#冷拉钢镀铬泵轴，中等防腐性能的有2Cr13;3Cr13等；用于高腐蚀介质的有双相不锈钢等。

轴瓦：属于企业保密配方在此不公布。

技术参数：

机组最大外径为：184mm,出水口径分为：DN100，出水口连接参数M12*55双头螺栓8条，中心距为150mm,为方便客户安装，出厂时配备相应的配对法兰一片，包括特制的密封垫片1个，用户现场焊接即可使用。固定联轴器的拆装方法见解剖图。

供货范围

出厂时标准配带：出水口配对法兰盘1片：密封垫片1个：说明书1份：保修卡1份：合格证1份：木质包装箱1个。

包装方式

通常情况下机组总长度小于3.2米的，机泵连体包装方便客户安装；机组总长度大于3.2米以上的一般采用电机与泵体分体包装，以免运输途中折断。客户如无特殊要求，一般采用上述包装方式。为了保护电缆在运输途中被挤压，产品在出厂时采用木箱包装。