

宽幅土工膜设备 高低压吹膜机

产品名称	宽幅土工膜设备 高低压吹膜机
公司名称	山东莱芜新甫冠龙塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:高低压吹膜机 适用原料:LDPE、LLDPE、其他 品牌:新甫
公司地址	莱芜高新区汇源东大街2号（海关西邻）
联系电话	0531-78802666 18606346903

产品详情

种类	高低压吹膜机	适用原料	LDPE、LLDPE、其他
品牌	新甫	型号	三层共挤
产品别名	土工膜,土工布	最大吹膜宽度	20000 (mm)
吹膜厚度	0.8-0.12 (mm)	螺杆直径	180 200 (mm)
螺杆长径比	30:1	螺杆转速	55 30 (rpm)
电动机功率	280 315 (kw)	生产能力	2100 (kg/h)
机头膜口直径	2400 (mm)		

机组性能特点：

- 1、采用专用挤出机、高效螺杆，增强塑化能力，提高产量。采用整机移动，便于调整。
- 2、三层复合专用螺旋机头（或空心模头），大棚膜与土工膜性能兼顾，既能生产大棚膜、又能生产土工膜。
- 3、采用圆筒式过滤网装置，换网间隔时间长。
- 4、采用了国外先进技术，引进ibc内冷控制系统及双风口风环；便于控制冷却风量，提高了冷却效果。
- 5、牵引采用变频电机控制，配有气动夹紧机构，上牵引与卷取机能够同步控制。
- 6、卷取机采用新型双工位中心卷取（可收标准件），或配套折叠机。
- 7、机组能耗与国内同类生产厂家相比能降低10%-25%

