

# 耐腐蚀潜水泵使用方法

产品名称	耐腐蚀潜水泵使用方法
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司销售部
价格	65000.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	022-28566379 15122838900

## 产品详情

350QH320-120/3 350表示适用井径不小于350毫米。Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；H表示海水（汉语拼音的打头字母）；320表示流量是320m<sup>3</sup>/h；120表示扬程是120米；/3表示3级叶轮串联。

### 适用范围

适用于海上平台的消防、设备散热，海水淡化，也可以作为临海地区地源热泵空调升温之用，一切海水提升之用，滨海广场喷泉景观，海水养殖等用途，该设备噪音低，效率高节约电能。

### 技术参数：

机组最大外径见参数表，出水口径200mm（8"）。固定螺栓数量为：12条，型号为16×60（8.8级），螺栓中心距离256mm。为方便用户安装使用，出厂时特意配备与机组出水口一致的配对法兰一片（外径282mm内径220mm厚度20mm）由用户自己现场焊接接泵短管。允许介质范围 1：各种海水，碱性腐蚀的水，无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25 3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 4：PH值（酸碱度）7.9-8.6

5：机组必须完全浸没水中工作。 6： 7:

### 电机参数

潜水电机内充满洁净的清水（淡水）作为润滑剂，还可以起到向外界导热的作用，但是使用前必须给电机腔内注满洁净的清水（淡水），（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将

迅速烧坏。电机防护等级：IPX8

## 电源

380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。

## 材料

叶轮：锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵壳：  
锡青铜（可以铸造各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1 泵轴：不锈钢316L. 过滤网：316L。  
连接螺栓：316。 出水口法兰：316 电机上下导轴承座：316。 中间部分：316。 电机轴：316  
电机密封：橡胶密封O形环；机器密封. 电机膨胀调节囊橡胶材质。

## 设备优点

--在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 --采用多级叶轮，噪音极小 --内装的止回阀防治水锤冲击。 --单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，泵轴直径为 50mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。

## 供货范围

潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，16×60（8.8级）螺栓12条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。