

多级深井泵价格

产品名称	多级深井泵价格
公司名称	天津奥特泵业有限责任公司销售部
价格	3900.00/台
规格参数	
公司地址	天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号
联系电话	022-28566379 15122838900

产品详情

型号说明 例如：150QJ32-90 150表示适用井径不小于150毫米。

Q表示潜水的（汉语拼音的打头字母）；J表示井用（汉语拼音的打头字母）；

32表示流量是32m³/h； 90表示扬程是90米； 适用范围 适用与农田

灌溉，花园浇水，雨水回收利用系统，，城市供水，企事业单位提起地下水源之用。该设备噪音低，效率高节约电能。技术参数：机组最大外径143mm; 出水口直径分为2" .3"。出水口紧固螺栓数量为：4条，型号为10×60（8.8级），螺栓中心距离110mm.为方便用户安装使用，出厂时特意配备了与机组出水口一致的配对法兰一片（外径130mm内径50mm/75mm厚度14mm)由用户自己现场焊接接泵短管。

允许介质范围

1：无杂质清水，冷冻水/冷却水，雨水，煤矿、铁矿、金属矿等地下涌水，引用水，矿泉水等。

2：允许工作水温范围+5至+25 3：固体杂质含量（质量比）不大于0.01% 4：PH值（酸碱度）6.5-8.5

5：硫化氢的含量不大于1.5mg/L 6：氯离子的含量不大于400mg/L

7：机组必须完全浸没水中工作。电机参数 潜水电机为清水润滑，使用前必须给电机腔内注满洁净的清水，（注：一定要注满否则将减少电机的使用寿命）如果忘记加水电机将迅速烧坏。

电机防护等级：IPX8 电源

380V/50HZ 660V/50HZ 如果客户需要特殊电压或特殊频率时需要提前告知我们。材料

叶轮：铸铁HT200,或锡青铜（各种牌号）如：ZCuSn3Zn8Pb6Ni1

泵壳：铸铁HT200 ,或 不锈钢如：2Gr13.304

泵轴：冷拉钢镀铬，或 不锈钢2Gr13（1050 调质处理，加强扭矩）

电机密封：橡胶密封O形环；机器密封.电机膨胀调节囊橡胶材质。设备优点

--在工厂的精心组装保证了现场迅速可靠的安装 --采用多级叶轮，噪音极小 --内装的止回阀 --单级扬程高，可降低整个机组的高度增加运转的稳定性，泵轴直径为 18mm增加了泵轴的抗扭性能。轴瓦采用纯天然橡胶材料制成更加耐磨，并配有进口材料制成的硬质轴瓦。供货范围 潜水泵机组（包括泵体与潜水电机两部分组成），内置单向逆止阀，出水口配对法兰一片，10×60（8.8级）螺栓4条,使用维护说明书1份，合格证1份装箱单1份，外包装。