

上牵引旋转三层共挤薄膜吹塑机组

产品名称	上牵引旋转三层共挤薄膜吹塑机组
公司名称	山东莱芜新甫冠龙塑料机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	型号:3XZM(L)-I 品牌:上牵引旋转三层共挤薄膜吹塑机组 种类:升降旋转机头吹膜机
公司地址	莱芜高新区汇源东大街2号（海关西邻）
联系电话	0531-78802666 18606346903

产品详情

型号	3XZM(L)-I	品牌	上牵引旋转三层共挤薄膜吹塑机组
种类	升降旋转机头吹膜机	最大吹膜宽度	200 (mm)
吹膜厚度	0.02-0.06 (mm)	生产能力	100 (kg/h)

机组用途：该系列机组应用国际最先进的上牵引摆动式旋转型，旋转角度可调，薄膜线速度恒定，结构科学合理，节能易维护，彻底解决了旋转模头的流道过长、熔体密封难、易漏料、加热不均匀、维护困难、薄膜厚薄公差大等一系列难题，不但简化了模头结构，并且将薄膜经过人字板时产生的褶皱在牵引旋转过程中经过多根导辊之间的角度变换达到展平和拉伸的作用，大大改善了薄膜的收卷质量和印刷质量。该系列机组主要用于生产ldpe、lldpe、eva等多种原料组合的三层复合包装膜，如保鲜膜、自粘膜、液体包装膜等。更换相应的主机、模头等部件可进行二层、单层包装膜的生产。

机组结构特征：

- 1、挤出机采用特殊新型螺杆
- 2、模头采用中心进料式螺旋模头
- 3、冷却采用多风口风环，可选配内冷却系统
- 4、上牵引采用旋转形式（引进技术）
- 5、卷取采用背靠摩擦式，并设有边剖和中间分切装置
- 6、机组还设有计长部分装置